



Fiche signalétique

Max, Classic, Dome et Classic Lite

SECTION 1: IDENTIFICATION

Fabricant: North West Rubber Ltd., 33850 Industrial Ave., Abbotsford, BC
Canada, V2S 7T9

Téléphone: 604-859-2002 ou 1-800-663-8724

Nom du produit: Max, Classic, Dome and Classic Lite

Numéro de pièce: 1252310 et 1202210

Usage: Variété d'utilisations extérieures

Fiche préparée par: Département du marketing

Date: Juillet 2018

SECTION 2: INGRÉDIENTS DANGEREUX

Aucun connu

SECTION 3: COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

Tapis de caoutchouc fabriqué à 100% de pneus en caoutchouc recyclés

Ingrédient	N° CAS	% poids	ACGIH (TLV-TWA)	OSHA (PEL-TWA)
Huile aromatique	64742-02-7	5-30%	5 mg/m ³ M	5 mg/m ³ M
Oxyde de zinc	1314-13-2	1-5%	10 mg/m ³ T	5 mg/m ³ R
Noir de carbone	1333-86-4	10-40%	3,5 mg/m ³	3.5mg/M ³
Toluène	108-88-3	<0,1%	100 ppm	100 ppm
n-Hexane	110-54-3	<0,6%	50 ppm	50 ppm

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Ingestion: consulter un médecin avant d'induire un vomissement.

Contact oculaire: rincer immédiatement à grande eau. Retirer les lentilles cornéennes.

SECTION 5: MOYENS D'EXTINCTION D'INCENDIE

Méthode d'extinction: jet d'eau, eau pulvérisée, dioxyde de carbone, poudre chimique sèche.

Porter un appareil de protection respiratoire autonome. Les personnes non protégées devraient quitter les lieux.

Système d'identification des risques d'incendie (NFPA): Santé (1) Incendie (1) Réactivité (0)

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Lorsque chauffé, fournir une ventilation adéquate pour faire évacuer la fumée du lieu de travail.

SECTION 7: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Entreposer dans un lieu frais et sec. Éloigner de toute flamme nue.

Fournir une ventilation adéquate lors de l'installation.

SECTION 8: MESURES PRÉVENTIVES / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Le personnel qui est en contact prolongé avec ce matériau devrait suivre de bonnes habitudes d'hygiène corporelle, notamment le lavage fréquent des mains et des avant-bras. Porter des gants lorsqu'il est pratique de le faire.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence:	Matière solide noire
Odeur:	Odeur de caoutchouc
pH:	n.d.
Points de fusion/congélation:	n.a.
Point initial d'ébullition/plage d'ébullition:	n.a.
Point d'éclair (°C):	n.d.
Taux d'évaporation:	n.a.
Inflammabilité (solide):	n.d.
Limite inférieure d'inflammabilité/d'explosivité:	n.d.
Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosivité:	n.d.
Pression de vapeur:	n.a.
Densité de vapeur:	n.a.
Densité relative:	n.d.
Solubilité:	Insoluble dans l'eau
Viscosité:	n.d.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:	Non aisément inflammable. Produit un incendie chaud et difficile à éteindre dans certaines conditions.
Stabilité chimique:	n.d.
Possibles réactions dangereuses:	Chaleur excessive et flammes nues
Situations à éviter:	Contact prolongé avec des oxydants forts, acides, produits caustiques, solvants et huiles.
Matières incompatibles:	Tout produit pétrolier
Produits de décomposition dangereux:	n.d.

SECTION 11: RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

SECTION 12: RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

SECTION 13: ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

Recyclez ce produit si possible. Sinon, envoyer à la décharge conformément aux règles environnementales applicables.
Ramasser tout morceau, balayer ou pelleter les miettes pour réutilisation ou élimination.

SECTION 14: RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

SECTION 15: RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Entreposer dans un lieu frais et sec.
Éloigner de toute flamme nue.
Fournir une ventilation adéquate lors de l'installation.

SECTION 16: AUTRES RENSEIGNEMENTS

Fiche révisée en 27 juillet 2018

Abbotsford, BC, Canada

North West Rubber Ltd. est d'avis que les renseignements contenus dans cette fiche signalétique étaient exacts au moment de sa préparation. Ces données pourraient être incomplètes et devraient uniquement être utilisées à titre indicatif pour établir les conditions d'utilisation sécuritaire de ce produit. **NWR** n'est pas responsable de toute blessure ou de tout dommage lié à l'usage inapproprié de ce produit.