



CODE BY1515034 N°4 - 22/05/2014



Pos.	Ref.
3	BS088775
4	BA088773
5	BS088324
6	BC088325
7	BA088280
8	BS138618
9	BS1399471
10	BS088283
11	BC088284
12	BA088282
13	BE088287
14	BT088445
15	BS088289
16	BD088290

Pos.	Ref.
17	BH1399535
18	BL089684
19	BH098487
20	BE089751
21	BD1399575
22	BS1399573
23	BS1399548
24	BH1399323
25	BS1399469
26	BC088081
27	BS088155
28	BE138604
32	BH0884741

MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO
MAX. BETRIEBSDRUCK
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO
MAKSIMÁLE ARBEIDSDRUK
MUKÖDESI MAXIMÁLIS NYOMÁS
MAKS. ARBEIDSDRUKK
PRESIUNE MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO
MAXIMÁL DRIJTSTRYCK
MAKSIMAALNE KASITATAV RÕHK
MAKSIMÁLNI DELOVNI TLAK
MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK

N.B.: Massimo livello di rumorosità: a 0.5 mt (20 inch) posteriore 75 dBA, a 1 mt (40 inch) laterale 79 dBA.

N.B.: Schallpegel max.: im Abstand von 0.5 m (20 inch) rückwärtig 75 dBA, im Abstand von 1 m (40 inch) seitlich 79 dBA.

N.B.: Maximum operating noise level: at 0.5 m (20 inches) rear 75 dBA, a 1 m (40 inches) lateral 79 Dba.

Nota : Niveau de bruit maximum : à 0,5 m arrière 75 dBA, à 1 m latéral 79 dBA.

N.B. : Máximo nivel de ruido: a 0,5 m (20 inch) posterior 75 dBA, a 1 m (40 inch) lateral 79 dBA

N.B.: Nível máximo de emissão sonora: a 0.5 m (20 inch) posterior 75 dBA, a 1 m (40 inch) lateral 79 dBA.

POZN.: Maximalni hladina hluku: ve vzdálenosti 0.5 mt (20 inch) zezadu 75 dBA, ve vzdálenosti 1 m (40

N.B.: Maksimale støjniveau på 0,5 m (20 tommer) bagud 75 dB(A), på 1 m (40 tommer) til siden 79 dB(A).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεγίστη στάθμη θορύβου: στο 0,5 μ. (20 ιντσες) και από πίσω, 75 dBA, στο 1 μ.

Jól jegyezze meg: Maximális zajszint hátul 0.5 méternél (20 inch) 75 dBA, oldalon

N.B.: Max. geluidsniveau: op 0,5 m (20 inch) achter / 5 dBA, op 1 m (40 inch) zijwaarts / 9 dBA.

N.B.: Maks. stoyhiva: pa 0,5 ml (20°) bak / 5 dBA, pa 1 ml (40°) pa siden / 9 dBA.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальный шумовой уровень: при 0,5 м (20 дюйм) — 75 дБА, при 1 м (40 дюйм) — 70 дБА.

N.B.: Nível máximo de zgomot: la 0,5 metri (20 metri) posterior 75 dBA, la 1 metru (40 metri) lateral 79 dBA.

OPB: Maximal hullnorming: 0.5 m (20 inch) bokom 75 dBA 1 m (40 inch) vid siden 70 dBA
N.B.: Maksymalny poziom głośności: w odł. 0,3 m (20 cal.) z dBA, w odł. 1 m (40 cal.) z dBA

OBS: Maximal buterilva: 0.5 III (20 men) bakom 73 dBA, I III (40 men) vid sidan
 Huomio: Max melutaso: 0.5 m:esä(20") takana 75 dBA 1 m:esä sinussa 79 dBA

HUOLIMO: MAX. METUASO: 0,5 m:ssa(20) takana 75 dBA, HUOLISSA sivussa 79 dBA
 N.B.: Maksimaalne müratase: 0 5 mt (20 tolli) tagapool 75 dBA 1 mt (40 tolli) küljel 79 dBA

PIEZĪME: Maksimālais trokšņa līmenis: 0,5 m (20 collu) aizmugurā 75 dBA, 1 mt (40 collu) sāpus 79 dBA

Prilomba: Maksimalna stonnia bruina: od 0,5 m (20 inč) ozadi 75 dBA od 1 m (40 inč) bočen 79 dBA

PASTABA Maksimalus triukšmo lygis: 0,5 m (20 inch) apačioje – 75 dBA, 1 m (40 inch) šone – 79 dBA ir 1,5 m (50 inch) viršuje – 83 dBA. Šie duomenys gauti atliekant tyrimus pagal EN ISO 3745 ir EN ISO 3746 standartus.

N.B.: Maximálna hladina hluku: pri 0.5 m (20 inch) zadná 75 dBA, pri 1 m (40 inch) bočná 79 dBA.

N.B. : L-ghola livell ta' hoss : sa distanza ta' 0.5 metru (20 inch) fuq wara 75 dBA, sa distanza ta' metru (40 inch) mal-genb 79 dBA.