OREGON®

2016

Chain & Bar Fit-up Chart

Fits: Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Poulan®, Jonsered®, Makita®, Homelite®, Dolmar®, Craftsman®, Ryobi®, and others...

Tableau de correspondance de chaînes et de guide-chaînes

Convient à : Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Poulan®, Jonsered®, Makita®, Homelite®, Dolmar®, Craftsman®, Ryobi®, et autres...

Tabla de surtido de cadenas y barras

Se adapta a: Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Poulan®, Jonsered®, Makita®, Homelite®, Dolmar®, Craftsman®, Ryobi®, y otros...

5 ways to find replacement chain

Visual Identification • Oregon® Chain

ANSI-rated low kickback saw chain

R

Pitch • 3/8"
Low Profile™
Gauge • .043"

S

Pitch • 3/8"
Low Profile
Gauge • .050"

G

Pitch • .325"
Gauge • .050"

H

Pitch • .325"
Gauge • .050"

J

Pitch • .325"
Gauge • .058"

L

Pitch • .325"
Gauge • .063"

D

Pitch • 3/8"
Gauge • .050"

P

Pitch • 3/8"
Gauge • .058"

Professional use saw chain

NEW Pro Series
T

Pitch • 3/8"
Low Profile
Gauge • .050"

NEW Pro Series
M

Pitch • .325"
Gauge • .050"

NEW Pro Series
E

Pitch • 3/8"
Gauge • .050"

1

Step 1
Identify your chain type

(all chains shown at 100% image scale)

Step 2
Count your drive links



Step 3
Chain type + drive links = part number

If your chain matched the "S" chain and you count 56 drive links, your part number is: **S56**

2 Gold ID Link

If the chain you are replacing is an Oregon product, there may be a Gold ID Link indicating the replacement part number.

3 Online Lookup Guide

For the most up-to-date information, use your smart phone to access our mobile guide.

OregonProducts.com

4 Chain Cross-Reference

Step 1: Determine chain type

The cutter and/or drive link stamp on your current chain will determine the Oregon chain type.

Oregon® Drive Link Stamp	Husqvarna® Drive Link Stamp	Dolmar® Drive Link Stamp	Carlton® Drive Link Stamp	Stihl® Drive Link Stamp	Stihl® Cutter stamp required for Stihl® match-up.	Powercare® / Trilink® Drive Link Stamp	Oregon Chain Type
90	38	290	N4	1	PM	R1	R
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	S
95	30	—	K1	—	—	—	G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	325	G3	H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—	J
22, 35	26, 28	—	K3	6	325	—	L
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	D
73	42, 48, 49, 54, 55, 81	—	—	—	—	—	P
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	T Pro Series
95	30	—	K1	—	—	—	M Pro Series
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	E Pro Series

Step 2: Count your drive links



Step 3: Identify part number

If you've determined a chain type (step 1) and number of drive links (step 2), you have all the information you need to find a replacement chain. Simply pair the letter (chain type) with the number (drive links).

example >>> If your chain matched the "S" chain and you counted "56" drive links, your part number is: S56

5 Replacement by Chain Saw Model • Page 1

Black+Decker® 2
Blue Max® 2
Chicago Electric® 2
Corona® Clipper 2
Craftsman® / Sears® ..... 3 – 6
Cub Cadet® 6
Dayton 7
DeWalt 7
Dolmar® 8
Earthquake® 9
Earthwise® 9
Echo® ..... 10 – 11
Efco® – Emak® ..... 12 – 13
Greenworks 13
Hitachi 14
Homelite® ..... 15 – 17
Husqvarna® ..... 17 – 21
John Deere 21
Jonsered® ..... 22 – 24
Kobalt® 25
Makita® 25
McCulloch® ..... 26 – 28
Milwaukee® 28
Oleo-Mac® 29
Oregon® Outdoor Power Equipment 29
Partner 30
Pioneer 30
Poulan® / Poulan Pro® ..... 31 – 33
Remington® ..... 33 – 34
Ryobi® 35
Shindaiwa® ..... 35 – 36
Skil® 36
Solo® 37
Stihl® ..... 38 – 39
Sun Joe® 40
Tanaka® 40
Toro® 40
Troy-Bilt® 41
Wen / Wagner 41
Western Auto 42
Worx® 42
Yardworks® 43

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz®, and Low Profile™ are registered trademarks of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

Chain Structure

Part identification



1	Tie Strap	4	Distance ÷ 2 = Pitch
2	Cutter	5	Drive Link
3	Depth Gauge		

Specifications

Chain Class	Chain Type	Pitch	Gauge	File Size
R	90PX	3/8" Low Profile™	0.043" 1.1 mm	4.5 mm
S	91PX	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
G	95VPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
H	20BPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
J	21BPX	0.325"	0.058" 1.5 mm	3/16" 4.8 mm
L	22BPX	0.325"	0.063" 1.6 mm	3/16" 4.8 mm
D	72V	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm
P	73V	3/8"	0.058" 1.5 mm	7/32" 5.5 mm
T Pro Series	91VXL	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
M Pro Series	95TXL	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
E Pro Series	72LPX	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm

Oregon® Part Numbers

Packaging part numbers

The prefix letter is a code for the saw chain type (**S**56). The number represents the number of drive links in the chain loop (S**56**).

Chain ID link

Look for the gold-colored ID link that shows the exact-fit replacement chain part number to reference next time you buy chain. (U.S. Patent No. 6,003,423)

Part number reference sticker

Oregon packages include a reference sticker indicating chain part numbers for easy selection in the future. Gas and oil resistant, the sticker is designed to be placed on a saw, tool box, or any other location near your outdoor tools and equipment.

Introducing Oregon Pro Series* Chain

See pages 2 – 43 for complete brand and model information

Pro Series 3/8-in Low Profile Chain T Series

T44 | T50 | T55 | T57 | T62

Top performing chain for small-size saws (≤ 42 cc). Longer life and outstanding endurance.

- Longer cutter top plates
- Semi-chisel cutters with aggressive cutting edge and good stay-sharp

3/8-in pitch low profile
.050-in gauge

FITS

Echo®, Stihl®, and others...

Pro Series 3/8-in Chain E Series

E60 | E66 | E68 | E70 | E72 | E84

High-performance chain for professional woodcutters.

- Full chisel cutter design
- Offset depth gauge for a smooth, high-speed cut

3/8-in pitch | .050-in gauge

FITS

Husqvarna®, Makita®, Stihl®, and others...

Pro Series .325-in Narrow Kerf Chain M Series

M66 | M72 | M78 | M80

Get professional cutting speeds from mid-size saws (≤ 56 cc). Narrow-kerf systems feature a precision cutting width to maximize efficiency and require less power.

- Narrow kerf, thin material
- Work faster, sharper, easier
- Always use with bars designed for narrow kerf saw chain, look for the ™ symbol

.325-in pitch | .050-in gauge

FITS

Craftsman®, Husqvarna®, Jonsered®, and more...

*Pro Series chains do not comply with the low kickback requirements of ANSI B175.1-2012.

ATTENTION: READ THIS WARNING: The saw chain in this package may be capable of kickback that could result in serious injury to the chain saw operator or bystanders. Do not use this saw chain unless you have experience and specialized training for dealing with kickback. Saw chain with reduced kickback potential is available.

Featuring the Oregon® CS300 Chain Saw | 40V* MAX Cordless Tool System

Whether you are a commercial landscaper, professional arborist, or a hardworking homeowner who simply demands the best, the Oregon CS300 40V MAX* Chain Saw is designed with all the battery muscle you need to get the job done. It runs cleaner, quieter and is free from the hassles of gasoline or cords. Pull the trigger and you have an instant start and long run time. Just charge the Oregon PowerNow™ Battery Pack and you are ready to go with lithium ion no-fade power. Created by the world's leading manufacturer of saw chain, Oregon offers exclusive innovations, such as the PowerSharp® precision saw chain sharpening system built into the chain saw. Now with brushless motor technology, the CS300 offers the run time you need and the power you demand.

- **40V MAX* Lithium Ion Performance**

  Brushless motor • 40% more power than CS250 • High-power for fast cutting with a 16" (40 cm) bar
  Long run time • Constant, no-fade power • Premium cell technology • Holds charge in storage for months

- **Instant Start**

  No pull cords • No warm up • No gas-oil mixing • No emissions

- **PowerSharp System**

  Sharpens on the saw, on the job, in seconds®
  From dull to sharp in as little as three seconds • Tool-less tensioning

- **Low Noise**

  Four times quieter than a gas saw in use • Silent between cuts
  Ergonomic design • Light-weight and balanced • Low vibration

Product Specifications

Bar length.....16 in. (40 cm)

Chain/Pitch/Gauge.....PowerSharp
3/8 in. Low Profile™
.050 in. gauge

Oil system.....Automatic oiler with
5.1 oz (150 ml)
tank capacity

No-load chain speed.....2796 FPM

Weight.....12 lbs. (5.4 kg) with
2.4 Ah and 4.0 Ah
Battery Packs

See page 29 for proper CS300 chain and bar fit-up information

* Fully charged battery voltage measured without a workload is 40 volts. Nominal voltage is 36 or 37 depending on battery used.

Présentation de la scie à chaîne Oregon® CS300 | Système d'outil sans fil 40 V* MAX

Si vous êtes un paysagiste commercial, un arboriste professionnel, ou un propriétaire qui aime le travail bien fait, et que vous exigez les meilleurs outils, la tronçonneuse CS300 40 V MAX* de Oregon est conçue avec toute la puissance de batterie dont vous avez besoin pour faire le travail. Elle fonctionne de manière plus propre, plus silencieuse, sans les inconvénients de l'essence ou des cordons. Tirez la gâchette et vous avez un démarrage instantané et une longue autonomie de fonctionnement. Vous n'avez qu'à charger la batterie Oregon PowerNow™ et vous êtes toujours prêt à fonctionner avec la puissance inépuisable de lithium-ion. Créée par le premier fabricant mondial de chaîne, Oregon offre des innovations exclusives, telles que le système d'affûtage de précision de chaîne PowerSharp® intégré à la tronçonneuse. Maintenant avec la technologie de moteur sans balai, la CS300 offre la durée de fonctionnement dont vous avez besoin et la puissance que vous exigez.

- **Rendement Lithium-ion 40 V MAX***

  Moteur sans balai • 40 % plus de puissance que CS250
  Plus de puissance pour une coupe rapide avec un guide-chaîne de 40 cm (16 po)
  Longue durée de fonctionnement constant sans affaiblissement
  Technologie de cellules de qualité supérieure • Maintient la charge pour des mois même une fois entreposé

- **Démarrage instantané**

  Aucun cordon • Aucun préchauffage • Aucun mélange d'huile et d'essence • Aucune émission

- **Système PowerSharp**

  Sharpens on the saw, on the job, in seconds® (S'aiguise sur la scie, sur le chantier, en quelques secondes)
  D'une chaîne émoussée à bien affûtée en seulement 3 secondes • Tensionnage sans outils

- **Peu sonore**

  Quatre fois plus silencieuse qu'une scie à essence en utilisation • Silencieuse entre les coupes
  Conception ergonomique • Légère et équilibrée • Faibles vibrations

Spécifications du produit

Longueur du guide-chaîne	40 cm (16 po)
Chaîne/pas/jauge	PowerSharp Low Profile™ de 3/8 po jauge de 1,3 mm (0,05 po)
Circuit de lubrification	Automatique avec une capacité de réservoir de 150 ml (5,1 oz)
Vitesse de la chaîne sans charge	852 m/min (2796 pi/min)
Poids	5,4 kg (12 lb) avec batteries 2,4 Ah et 4,0 Ah

Consultez la page 29 pour savoir quelles chaînes et quels guide-chaîne sont adaptés à la CS300

*La tension de batterie complètement chargée mesurée sans charge de travail est de 40 volts. La tension nominale est de 36 ou 37 en fonction de la batterie utilisée.

5 façons de trouver une chaîne de rechange

Identification visuelle • Chaîne Oregon®

Chaîne à faible tendance au rebond conforme à la norme ANSI

R

Pas • 3/8 po
Low Profile™
Limiteur • .043 po

S

Pas • 3/8 po
Low Profile
Limiteur • .050 po

G

Pas • .325 po
Limiteur • .050 po

H

Pas • .325 po
Limiteur • .050 po

J

Pas • .325 po
Limiteur • .058 po

L

Pas • .325 po
Limiteur • .063 po

D

Pas • 3/8 po
Limiteur • .050 po

P

Pas • 3/8 po
Limiteur • .058 po

Chaîne pour utilisation professionnelle

NOUVELLE série professionnelle

T

Pas • 3/8 po
Low Profile
Limiteur • .050 po

NOUVELLE série professionnelle

M

Pas • .325 po
Limiteur • .050 po

NOUVELLE série professionnelle

E

Pas • 3/8 po
Limiteur • .050 po

Étape 1

Identifier le type de chaîne

(toutes les chaînes sont représentées à l'échelle 100 %)

Étape 2

Compter le nombre de maillons-guides



Étape 3

Type de chaîne + nombre de maillons-guides = numéro de pièce

Si la chaîne correspond à la chaîne « S » et que 56 maillons-guides ont été comptés, alors le numéro de pièce est : **S56**

2 Maillon d'identification

Si la chaîne que vous remplacez est un produit Oregon, elle peut présenter un maillon d'identification doré indiquant le numéro de pièce de remplacement.

3 Guide de consultation en ligne

Utilisez votre téléphone intelligent pour accéder au guide mobile afin d'obtenir les renseignements les plus à jour.



OregonProducts.com

4 Référence croisée de chaîne

Étape 1 : Déterminer le type de chaîne

L'estampille du maillon-guide de votre chaîne actuelle déterminera le type de chaîne Oregon correspondant.

Oregon®	Husqvarna®	Dolmar®	Carlton®	Stihl®	Powercare® / Trilink®	Type de chaîne Oregon
Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide Estampille de maillon coupant requis pour la correspondance à Stihl.	Estampille de maillon-guide	
90	38	290	N4	1 PM	R1	R
91	35, 36, 37	092	N1	3 P	R3	S
95	30	—	K1	— —	—	G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3 325	G3	H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	— —	—	J
22, 35	26, 28	—	K3	6 325	—	L
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3 3/8	H3	D
73	42, 48, 49, 54, 55, 81	—	—	— —	—	P
91	35, 36, 37	092	N1	3 P	R3	T série professionnelle
95	30	—	K1	— —	—	M série professionnelle
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3 3/8	H3	E série professionnelle

Étape 2 : Compte le nombre de maillons-guides



Étape 3 : Identifier le type de chaîne

Si vous avez déterminé un type de chaîne (étape 1) et le nombre de maillons-guides (étape 2), vous avez tous les renseignements requis pour trouver une chaîne de rechange. Faites simplement correspondre la lettre (type de chaîne) au nombre (maillons-guides).

exemple >>> Si la chaîne correspond à la chaîne « S » et que vous avez compté 56 maillons-guides, votre numéro de pièce est donc : **S56**

5 Pièce de rechange par modèle de scie à chaîne • Page 1

Black+Decker® 2
Blue Max® 2
Chicago Electric® 2
Corona® Clipper 2
Craftsman® / Sears® ..... 3 – 6
Cub Cadet® 6
Dayton 7
DeWalt 7
Dolmar® 8
Earthquake® 9
Earthwise® 9
Echo® ..... 10 – 11
Efco® – Emak® ..... 12 – 13
Greenworks 13
Hitachi 14
Homelite® ..... 15 – 17
Husqvarna® ..... 17 – 21
John Deere 21
Jonsered® ..... 22 – 24
Kobalt® 25
Makita® 25
McCulloch® ..... 26 – 28
Milwaukee® 28
Oleo-Mac® 29
Oregon® Outdoor Power Equipment 29
Partner 30
Pioneer 30
Poulan® / Poulan Pro® .. 31 – 33
Remington® ..... 33 – 34
Ryobi® 35
Shindaiwa® ..... 35 – 36
Skil® 36
Solo® 37
Stihl® ..... 38 – 39
Sun Joe® 40
Tanaka® 40
Toro® 40
Troy-Bilt® 41
Wen / Wagner 41
Western Auto 42
Worx® 42
Yardworks® 43

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, , Intenz® et Low Profile™ sont des marques déposées de Blount, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Structure de chaîne

Identification de pièce



1	Maillon d'attache	4	Distance divisée par 2 = pas
2	Gouge	5	Maillon-guide
3	Limiteur de profondeur		

Spécifications de chaîne

Classe de chaîne	Type de chaîne	Pas	Limiteur	Dimension de lime
R	90PX	3/8" Low Profile™	0.043" 1.1 mm	4.5 mm
S	91PX	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
G	95VPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
H	20BPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
J	21BPX	0.325"	0.058" 1.5 mm	3/16" 4.8 mm
L	22BPX	0.325"	0.063" 1.6 mm	3/16" 4.8 mm
D	72V	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm
P	73V	3/8"	0.058" 1.5 mm	7/32" 5.5 mm
T série professionnelle	91VXL	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
M série professionnelle	95TXL	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
E série professionnelle	72LPX	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm

Numéros de pièce Oregon®

Numéro de pièce de l'emballage

La lettre en préfixe est un code pour le type de chaîne coupante (**S**56) Le numéro représente le nombre de maillons-guides dans la boucle de chaîne (S**56**).

Maillon d'identification

Pour faciliter votre prochain achat de chaîne, recherchez le maillon d'identification de couleur or qui indique le numéro de pièce de rechange exact à des fins de référence (No. de brevet américain 6,003,423).)

Étiquette de référence de numéro de pièce

Les emballages Oregon incluent une étiquette de référence indiquant les numéros de pièces de la chaîne à des fins de consultation facile. Résistant à l'huile et au gaz, l'étiquette est conçue pour être apposée sur une scie, une boîte à outils ou tout autre emplacement près de vos outils et équipement pour l'extérieur.

Présentation de la chaîne de série professionnelle d'Oregon®

Consultez les pages 2 à 43 pour obtenir des renseignements complets sur la marque et le modèle

Série professionnelle :

Chaîne 10 mm (3/8 po) série E

E60 | E66 | E68 | E70 | E72 | E84

Chaîne très performante pour les bûcherons professionnels.

- Conception de gouge chisel
- Jauge de profondeur décalée pour une coupe lisse et rapide

Pas de 10 mm (3/8 po)
Jauge de 1,3 mm (0,05 po)

CONVIENT À :

Husqvarna®, Makita®, Stihl®, et autres...

Série professionnelle :

Chaîne Low Profile™ 10 mm (3/8 po) série T

T44 | T50 | T55 | T57 | T62

Chaîne la plus performante pour les scies de petite taille (≤ 42 cm³). Meilleure durabilité et endurance exceptionnelle.

- Platines supérieures de la gouge plus longues
- Gouge semi-chisel avec bord tranchant agressif et bonne tenue de l'affûtage

Pas de 10 mm (3/8 po) **Low Profile™**
Jauge de 1,3 mm (0,05 po)

CONVIENT À :

Echo®, Stihl®, et autres...

Série professionnelle :

Chaîne 8,3 mm (0,325 po) à trait de scie étroit série M

M66 | M72 | M78 | M80

Obtenez des vitesses de coupe professionnelles avec des scies de taille moyenne (≤ 56 cm³). Les systèmes à trait de scie étroit offrent une largeur de coupe précise pour maximiser l'efficacité et nécessitent moins de puissance.

- Trait de scie étroit, matériaux fins
- Travail plus rapide, plus précis, plus facile
- Toujours utiliser avec des guide-chaîne conçus pour les chaînes à trait de scie étroit. Recherchez le symbole

Pas de 8,3 mm (0,325 po)
Jauge de 1,3 mm (0,05 po)

CONVIENT À :

Craftsman®, Husqvarna®, Jonsered®, et autres...

* Les chaînes de la série professionnelle ne sont pas conformes aux exigences de la norme ANSI B175.1-2012 par rapport à la faible tendance au rebond.

ATTENTION : LISEZ CET AVERTISSEMENT : La chaîne coupante contenue dans cet emballage est susceptible de produire un rebond qui risque d'entraîner des blessures graves à l'opérateur de la scie à chaîne ou aux personnes à proximité. N'utilisez pas cette scie si vous n'avez pas d'expérience et n'avez pas suivi une formation spécialisée relative aux rebonds. Une scie à chaîne avec réduction potentielle du rebond est disponible.

5 maneras de encontrar una cadena de repuesto

Identificación visual • Cadena de Oregon®

Cadena homologada por ANSI como de bajo retroceso

R

Paso • 3/8"
Low Profile™
Calibre • .043"

S

Paso • 3/8"
Low Profile
Calibre • .050"

G

Paso • .325"
Calibre • .050"

H

Paso • .325"
Calibre • .050"

J

Paso • .325"
Calibre • .058"

L

Paso • .325"
Calibre • .063"

D

Paso • 3/8"
Calibre • .050"

P

Paso • 3/8"
Calibre • .058"

Cadena para uso profesional

NUEVO serie professional

T

Paso • 3/8"
Low Profile
Calibre • .050"

NUEVO serie professional

M

Paso • .325"
Calibre • .050"

NUEVO serie professional

E

Paso • 3/8"
Calibre • .050"

① Paso 1
Identifique su tipo de cadena

(Todas las cadenas se muestran al 100% de la escala de la imagen)

Paso 2
Cuente los eslabones de transmisión



Paso 3
Tipo de cadena + eslabones de transmisión = número de pieza

Si su cadena coincide con el tipo de cadena "S" y tiene 56 eslabones de transmisión, el número de pieza de su cadena es: **S56**

2 Eslabón de Identificación dorado

Si la cadena que reemplazará es un producto Oregon®, es posible que tenga un eslabón de identificación dorado que indique el número de la pieza de repuesto.

3 Guía de búsqueda en línea

Para obtener la información más actualizada, use su teléfono inteligente y tenga acceso a nuestra guía móvil.

OregonProducts.com

4 Referencia de cadenas

Paso 1: Identifique su tipo de cadena.

El sello de eslabón de transmisión en su cadena actual determinará el tipo cadena Oregon.

Oregon®	Husqvarna®	Dolmar®	Carlton®	Stihl®	Powercare® / Trilink®	Sello de cortador requerido para Stihl®	Tipo de cadena Oregon
90	38	290	N4	1	R1	PM	R
91	35, 36, 37	092	N1	3	R3	P	S
95	30	—	K1	—	—	—	G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	G3	325	H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—	J
22, 35	26, 28	—	K3	6	—	325	L
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	H3	3/8	D
73	42, 48, 49, 54, 55, 81	—	—	—	—	—	P
91	35, 36, 37	092	N1	3	R3	P	T Serie Profesional
95	30	—	K1	—	—	—	M Serie Profesional
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	H3	3/8	E Serie Profesional

Paso 2: Cuente los eslabones de transmisión



Paso 3: Identifique el número de pieza

Si ha determinado un tipo de cadena (paso 1) y el número de eslabones de transmisión (paso 2), tiene toda la información que necesita para encontrar una cadena de repuesto. Simplemente combine la letra (tipo de cadena) con el número (eslabones de transmisión).

Por ejemplo >>> Si su cadena coincidió con la "S" y contó "56" eslabones de transmisión, su número de pieza es: **S56**.

5 Reemplazo por modelo de motosierra • Página 1

Black+Decker® 2
Blue Max® 2
Chicago Electric® 2
Corona® Clipper 2
Craftsman® / Sears® ..... 3 – 6
Cub Cadet® 6
Dayton 7
DeWalt 7
Dolmar® 8
Earthquake® 9
Earthwise® 9
Echo® ..... 10 – 11
Efco® – Emak® ..... 12 – 13
Greenworks 13
Hitachi 14
Homelite® ..... 15 – 17
Husqvarna® ..... 17 – 21
John Deere 21
Jonsered® ..... 22 – 24
Kobalt® 25
Makita® 25
McCulloch® ..... 26 – 28
Milwaukee® 28
Oleo-Mac® 29
Oregon® Outdoor Power Equipment 29
Partner 30
Pioneer 30
Poulan® / Poulan Pro® ..... 31 – 33
Remington® ..... 33 – 34
Ryobi® 35
Shindaiwa® ..... 35 – 36
Skil® 36
Solo® 37
Stihl® ..... 38 – 39
Sun Joe® 40
Tanaka® 40
Toro® 40
Troy-Bilt® 41
Wen / Wagner 41
Western Auto 42
Worx® 42
Yardworks® 43

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz®, y Low Profile™ son marcas comerciales registradas de Blount, Inc. Todas las demás marcas son de propiedad de sus respectivos dueños.

Estructura de cadena

Identificación de la pieza



1	Eslabon de conexion	4	Distancia ÷ 2 = paso
2	Cortador	5	Eslabón de transmisión
3	Indicador de profundidad		

Especificaciones

Clase de cadena	Tipo de cadena	Paso	Calibre	Tamaño de lima
R	90PX	3/8" Low Profile™	0.043" 1.1 mm	4.5 mm
S	91PX	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
G	95VPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
H	20BPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
J	21BPX	0.325"	0.058" 1.5 mm	3/16" 4.8 mm
L	22BPX	0.325"	0.063" 1.6 mm	3/16" 4.8 mm
D	72V	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm
P	73V	3/8"	0.058" 1.5 mm	7/32" 5.5 mm
T serie profesional	91VXL	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
M serie profesional	95TXL	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
E serie profesional	72LPX	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm

Números de pieza de Oregon®

Números de pieza de embalaje

La letra que precede al número es un código que indica el tipo de cadena (**S**56). El número representa la cantidad de eslabones de transmisión de la cadena (S**56**).

Eslabón de Identificación

Busque el Eslabón de Identificación dorado que muestra el número de pieza de repuesto de la cadena de calce exacto y utilícelo como referencia la próxima vez que compre una cadena. (Patente de EE.UU. N.º 6,003,423)

Adhesivo de referencia del número de pieza

Los paquetes de cadenas Oregon contienen un adhesivo de referencia que indica los números de pieza de las cadenas a fin de proporcionar un acceso sencillo en el futuro. Este adhesivo es resistente a la gasolina y al aceite y diseñado para ser colocado sobre una motosierra, una caja de herramientas o en cualquier otra ubicación cercana a sus herramientas y equipos de trabajo a la intemperie.

Presentamos la cadena Oregon® Serie Profesional*

Consulte las páginas 2 a 43 para obtener la información completa de la marca y del modelo

Serie Profesional

Cadena de 3/8 pulg. Low Profile™ Serie T

T44 | T50 | T55 | T57 | T62

Cadena de alto desempeño para sierras de pequeño tamaño (≤ 42 cc). Mayor tiempo de vida y resistencia destacada.

- Placas de corte superiores más largas
- Cortadores semi-cincel con borde de corte agresivo y buena capacidad para permanecer afilados

Paso de 3/8 pulg., Low Profile
Calibre 0.050 pulg.

SE ADAPTA A

Echo®, Stihl®, y otros...

Serie Profesional

Cadena de 3/8 pulg. Serie E

E60 | E66 | E68 | E70 | E72 | E84

Cadena de alto rendimiento para taladores profesionales.

- Diseño de cortador de cincel completo
- Calibre de profundidad desplazado para un corte suave de alta velocidad

Paso de 3/8 pulg.
Calibre 0.050 pulg.

SE ADAPTA A

Husqvarna®, Makita®, Stihl®, y otros...

Serie Profesional

Cadena de corte angosto de 0.325 pulg. Serie M

M66 | M72 | M78 | M80

Obtenga velocidades de corte profesionales de sierras de tamaño medio (≤ 56 cc). Los sistemas de corte angosto ofrecen un ancho de corte de precisión para maximizar la eficiencia y requieren menos potencia.

- Corte angosto, material delgado
- Trabajo más rápido, más afilado, más fácil
- Utilice siempre con las barras diseñadas para cadenas de sierra de corte angosto, busque el símbolo

Paso de 0.325 pulg. | Calibre 0.050 pulg.

SE ADAPTA A

Craftsman®, Husqvarna®, Jonsered®, y otros...

*Las cadenas Serie Profesional no cumplen con los requisitos de bajo retroceso de ANSI B175.1-2012.

ATENCIÓN: LEA ESTA ADVERTENCIA: La cadena de motosierra en este empaque presenta riesgo de retroceso, lo que puede causar lesiones graves al operador de la motosierra y a las personas que se encuentren en las cercanías. No use esta cadena de motosierra si no tiene experiencia y capacitación especializada en manejo del retroceso. Existen cadenas de motosierra con menor potencial de retroceso.

Presentamos la motosierra Oregon® CS300 | Sistema de herramienta inalámbrica de 40V* MAX

Bien sea que usted sea un jardinero comercial, un arbolista profesional, o un propietario de casa que simplemente exige lo mejor, la motosierra Oregon CS300 40V MAX* está diseñada con toda la potencia de batería que necesita para lograr cumplir con el trabajo. Funciona de forma más limpia y silenciosa y está libre de las molestias de la gasolina y de los cables. Presione el gatillo y tendrá un arranque instantáneo y funcionamiento por un largo periodo. Simplemente cargue el paquete de baterías Oregon PowerNow™ y estará listo para comenzar, con potencia de li-ión que no se degrada. Creada por el fabricante de motosierra líder en el mundo, Oregon ofrece innovaciones exclusivas, tales como el sistema de afilado de precisión de la sierra de cadena PowerSharp® integrado dentro de la motosierra. Ahora con tecnología de motor sin escobillas, la CS300 ofrece el tiempo de funcionamiento que usted necesita y la potencia que exige.

- **Rendimiento li-ion de 40V MÁX.***

  Motor sin escobillas • 40% más potencia que la CS250
  Gran potencia para cortes rápidos, con una barra de guía de 40 cm (16 pulg.) • Tiempo de funcionamiento prolongado • Potencia constante, que no se degrada • Tecnología Premium cell
  Mantiene la carga almacenada durante meses

- **Arranque instantáneo**

  Sin cuerdas para jalar • Sin calentamiento • Sin mezcla de gasolina-aceite • Sin emisiones

- **Sistema PowerSharp®**

  Sharpens on the saw, on the job, in seconds® (Afila sobre la sierra, en el trabajo, en segundos)
  Pasa de desafilada a afilada en apenas tres segundos • Sistema de tensión sin herramientas

- **Poco ruido**

  Cuatro veces más silenciosa que una sierra de gasolina en uso • Silenciosa entre cortes
  Diseño ergonómico • Liviana y equilibrada • Baja vibración

Especificaciones del producto

Longitud de barra	40 cm (16 pulg.)
Cadena/Paso/Calibre	PowerSharp 3/8 pulg. Low Profile™ calibre 0.050 pulg.
Sistema de aceite	Aceitador automático con capacidad de tanque 150 ml (5.1 oz.)
Velocidad de la cadena sin carga	2796 FPM
Peso	5.4 kg (12 lb) con paquetes de baterías de 2.4 Ah y 4.0 Ah

Consulte en página 29 la información acerca del ajuste adecuado de la cadena y la barra para la CS300

* El voltaje de la batería completamente cargada medido sin carga de trabajo es 40 voltios. El voltaje nominal es de 36 o 37, dependiendo de la batería utilizada.

Look up by brand and model

Step 1

Locate chain saw brand

Find your chain saw brand and model number in the Chain Saw Brand look-up section.

Step 2

Select guide bar length*

Determine your chain saw guide bar length (cutting length).

Step 3

Determine part numbers

A. Determine the part number of the correct replacement chain.

B. The part number of the Bar/Chain Combination or Intenz® Bar (if available) is also indicated.

Recherche par marque et modèle

Étape 1

Déterminez la marque de la scie à chaîne

Trouvez la marque de votre scie à chaîne et le numéro du modèle dans la section de Recherche de la marque de la scie à chaîne.

Étape 2

Sélectionnez une longueur de guide-chaîne*

Déterminez la longueur du guide-chaîne de votre scie à chaîne (longueur de coupe).

Étape 3

Déterminez le numéro de pièce

A. Déterminez le numéro de pièce de la chaîne de rechange appropriée.

B. Le numéro de pièce de l'ensemble chaîne/guide-chaîne ou guide-chaîne Intenz Bar (si disponible) est également indiqué.

Busque la marca y el modelo de la sierra

Paso 1

Localice la marca de la motosierras

Busque la marca y el número de modelo de su motosierras en la sección de Búsqueda de marcas de motosierras.

Paso 2

Seleccione la longitud de la barra guía*

Determine la longitud de la barra guía de su motosierras (longitud de corte).

Paso 3

Determine los números de pieza

A. Determine el número de pieza de la cadena de reemplazo correcta.

B. También se indica el número de pieza de repuesto de la Combinación de Barra y Cadena o de Barra Intenz (si estuviera disponible).

Index | Indice | Índice

Black+Decker® 2
Blue Max® 2
Chicago Electric® 2
Corona® Clipper 2
Craftsman® / Sears® 3– 6
Cub Cadet® 6
Dayton 7
DeWalt 7
Dolmar® 8
Earthquake® 9
Earthwise® 9
Echo® ..... 10 – 11
Efco® – Emak® ..... 12 – 13
Greenworks 13
Hitachi 14
Homelite® ..... 15 – 17
Husqvarna® ..... 17 – 21
John Deere 21
Jonsered® ..... 22 – 24
Kobalt® 25
Makita® 25
McCulloch® ..... 26 – 28
Milwaukee® 28
Oleo-Mac® 29
Oregon® Outdoor Power Equipment 29
Partner 30
Pioneer 30
Poulan® / Poulan Pro® ..... 31 – 33
Remington® ..... 33 – 34
Ryobi® 35
Shindaiwa® ..... 35 – 36
Skil® 36
Solo® 37
Stihl® ..... 38 – 39
Sun Joe® 40
Tanaka® 40
Toro® 40
Troy-Bilt® 41
Wen / Wagner 41
Western Auto 42
Worx® 42
Yardworks® 43

		Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Black+Decker®									
CCS818 NPP2018 LCS120 LPP120	8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
LCS1020	10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
PP610	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
LCS1240	12 in.	**R45**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Log Hog LH1600	16 in.	**S56**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Alligator LP 1000 LLP120	6 in.	**A42**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Blue Max®									
MENCS18 (Silver Steel G4500)	18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
Chicago Electric®									
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
68862	8 in.	**S33**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
67255	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
Corona® Clipper									
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
TP 400	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Craftsman®/Sears®

English

* 35098 may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

Français

* 35098 peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Español

* 35098 puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

172.34120	18 in.	**S63**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Model numbers beginning 316 – Numéros de modèle commençant par 316 – Números de modelo que comienzan con 316									
34107	16 in.	**S55**	—	**105668**	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
38188	18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
35084 35085	18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
35022	20 in.	**H78**	—	**577330**	—	—	3/16 in.	—	—

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Craftsman®/Sears®

English

* 35098 may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

Français

* 35098 peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Español

* 35098 puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

Model numbers beginning 358 – Numéros de modèle commençant par 358 – Números de modelo que comienzan con 358

3407	34124	35060	35136	35202	35280	36012	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3411	34180	35066	35138	35203	35281	36013	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
3412	34181	35067	35144	35205	35283	36015	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
3425	34190	35080	35145	35206	35363	36017	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
3445	34195	35081	35146	35207	35366	36018	18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S620413**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
3455	35006	35082	35148	35215	35367	36026									
3476	35008	35083	35156	35216	35504	36028									
34094	35018	35087	35158	35218	35505	36036									
34101	35024	35088	35160	35231	35506	36038	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
34102	35026	35093	35161	35235	35508	36068									
34104	35027	35099	35170	35238	35512	36069									
34106	35028	35104	35171	35263	35514	36080									
34108	35036	35106	35180	35266	35516	36082									
34109	35037	35108	35181	35267	35623	36083									
34111	35038	35114	35182	35268	35624	36085									
34114	35044	35115	35190	35269	35718	36087									
34115	35046	35116	35191	35270	35723	36088									
34116	35048	35117	35198	35273	35736	36218									
34117	35056	35118			35802	38160									
34118	35058	35134			36010	38170									

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

34119					16 in.	**S55**	—	**105668**	—	—	5/32 in.	—	—
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
35618	35623	35238			18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	**PS62**	**541662**
					18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
38180					18 in.	**G72**	—	**112570**	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
38200					20 in.	**G80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
35020	35021	35085	35120	35121	35492	35633	20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
35212	35608	35690	35887				16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
35483	35609	35885	35889				18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
							24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
35098*							20 in.	**D70 †**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**D72 ‡**	—	**510124**	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **E70 †**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**E72 ‡**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
35607	35119	35628					18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste															
79240	79245	79246					8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
							10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—

Original equipment bar†
Oregon aftermarket bar‡
Guide-chaîne de l'équipement d'origine†
Guide-chaîne de rechange Oregon‡
Barra del equipo original†
Barra de mercado secundario Oregon‡

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Craftsman®/Sears®									
43983	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Cordless Electric – Électrique sans fil – Eléctrica sin cable									
34130 34131	10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
98023	12 in.	**R45**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
98946	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Cub Cadet®									
CS3916	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
Oregon Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
Cub Cadet Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Cub Cadet Bar / Barre / Barra →	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS5018	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS5220	18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**H78**	—	**577330**	—	—	3/16 in.	—	—

English

* 35098 may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

Français

* 35098 peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Español

* 35098 puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

CS5720							18 in.	**D68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
								Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
							18 in.	**E68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							24 in.	**E84**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste															
PS26							10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Dayton															
2Z753	2Z970	4Z023	4Z573	4Z972	6Z823		10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
2Z760	4Z022	4Z109	4Z971	6Z284			12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
							14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
							16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
							18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S620413**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
								Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
							18 in.	**T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
2Z462	2Z561	4Z251	4Z252	4Z973	7Z627		16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
2Z463	2Z971	4Z251A	4Z397	6Z826	2Z462A		18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
							21 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
								Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
							16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							21 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
DeWalt															
DCC690M1							16 in.	**R56**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Dolmar®

English

*These models come equipped with either a .325 pitch or 3/8" pitch drive sprocket. **Verify the sprocket pitch on your saw.**

Français

* Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po). **Vérifiez le pas du pignon de votre scie.**

Español

*Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8". **Verifique el paso del engranaje en su sierra.**

PS32 PS34 PS35 PS45	PS341 PS401 PS350 PS420	ES171 ES173 PS3300TH PS3410 TH	PS3410TH TLC	14 in. 16 in.	**S52 (T)** **S56 (T)**	**1452A041** **1656A041**	**27856** **27857**	**14S520413** **16S560413**	**109394** **504320**	5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56**	**541652** **541656**
109* 110* 111* 112* 113*	114* 116* 116si* PS-460* PS-510*	PS-540* PS-5100S* PS-5105* PS-5105H* PS-6100*	PS-6100H*	16 in. 18 in.	**H66** **H72**	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
				15 in. 16 in. 18 in.	**J64** **J66** **J72**	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
109* 110* 111* 112* 113*	114* 116* 116si* 117 118	119 120 PS-460* PS-510* PS-540*	PS-5100S* PS-5105* PS-5105H* PS-6100* PS-6100H*	PS-6800i	16 in. 18 in. 20 in.	**D60** **D68** **D72**	— — —	— — **510124**	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —	— — —
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	**E60** **E68** **E72** **E84**	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —
					16 in.	**P60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PS-6400 PS-6400H PS-6400W PS-7300 PS-7300H	PS-7300W PS-7310 PS-7310H PS-7900 PS-7900H	PS-7900W PS-7910 PS-7910H PS-7910W PS-7910XD	PS-9000 PS-9010	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				20 in. 24 in.	**E72** **E84**	— —	— —	— —	— —	7/32 in. 7/32 in.	— —	— —

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Earthquake®													
CS3816	CS4116	CS3814		14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S520413** **16S560413** **18S620413**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56** **PS62**	**541652** **541656** **541662**
				18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
CS4518				18 in.	**S62 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
Earthwise®													
CCS 30008 PS40008	CPS40108 CVPS41008	LPS40204 NVPS42108		8 in.	**S33**	—	—	—	—	5/32 in.	—	
PS40010	LPS4210	LCS32010	CPS40110	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	
LCS32412				12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	—	—
CS30014 YT4729				12 in. 14 in.	**S45** **S52 (T)**	— —	**27792** **27856**	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	
CS30016				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Echo®

English

* May take “S” or “R” type chain.

** May take “G” or “H” type chain.

Check current chain on your saw.

These models may appear with or without alpha characters. Chain and bar selection is not affected.

Français

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».

** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « H ».

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n’en est pas touchée.

Español

* Puede llevar la cadena tipo “S” o “R”.

** Puede llevar la cadena tipo “G” o “H”.

Verifique la cadena actual de su sierra.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. Eso no afecta la selección de cadena y barra.

				Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
CS-30 (6/78 – 9/80)	CS-330T	CS-370		10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS-280	CS-330MX4	CS-370F		12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
CS-290	CS-340	CS-370T		14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
CS-300	CS-341	CS-400 (after serial # / après de / después de la serie 09001001)	Oregon Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
CS-301	CS-345		Echo Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS-302 (after serial # / après de / después de la serie 0015304)	CS-346			18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S620413**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
CS-303T	CS-351 (after serial # / après de / después de la serie 00112195)	CS-400F			Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
CS-305*	CS-352	CS-3000	Echo Bar / Barre / Barra →	16 in.	**T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS-306*	CS-355T	CS-3400		18 in.	**T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
CS-310	CS-360	CS-3450										
CS-315	CS-360T	ECS-2000										
CS-330	CS-361P	ECS-3000										
CS305*	CS306*			12 in.	**R45**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
				14 in.	**R52**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
				12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	—	—
				14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n’est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d’un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d’autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l’affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d’utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l’affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

CS-271T*					10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
					10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
CS400EVL	CS510	CS4000	CS4500	CS520**	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS440	CS3600	CS4100	CS4600		18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
CS440EVL	CS3900	CS4400	CS5000		20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
CS450**	CS450P**	CS500P**	CS530**	CS550P**	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**H78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					16 in.	**G66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**G78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in.	**M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**M78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS60	CS590	CS-620PW	CS701	CS501EVL	16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
CS60S	CS600P	CS650	CS702	CS510EVL	18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
CS451	CS601	CS660	CS706	CS8000	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
CS452	CS602	CS670	CS750	CST610	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
CS500	CS-620P	CS680	CS6700										
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	**E70**							
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
PPF-210	PPF-280	PPT-260	PPT-265s	PPT-266S	10 in.	**S39**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
PPF-211	PPT-230	PPT-261	PPT-265H	PPT-280	12 in.	**S44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
PPF-225	PPT-231	PPT-265	PPT-266H	PT-2100									

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

Efco® – Emak®

English	Français	Español
*May take “D” or “J” type chain.	*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « J ».	*Puede llevar la cadena tipo “D” o “J”.
Check current chain on your saw.	**Vérifiez la chaîne de votre scie.**	**Verifique la cadena actual de su sierra.**
**May take .050" or .058" gauge chain.	** Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).	**Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".
Check the gauge on your current application.	**Vérifiez la jauge de votre application actuelle.**	**Verifique el calibre en su aplicación actual.**

			Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
			Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
			Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
MT3500	MT3500SS		14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS53**	—
			16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS57**	—
			Pro Series Série professionnelle Serie profesional 16 in.	**T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
132S	MT3700	MT3750	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	—	—
MT3600	MT4000	MT4100SP	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
			16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS57**	—
			Pro Series Série professionnelle Serie profesional 16 in.	**T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
MT4400			16 in.	**G66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			Pro Series Série professionnelle Serie profesional 16 in.	**M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
147	152	MT5200	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

156*	165*			16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	D68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	D72	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				16 in.	E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	E68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	P60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	J66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				20 in.	J78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
181**	MT6500**	MT7200**	MT8200**		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				20 in.	D72	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Greenworks												
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
1400102 24V Li-ION 20352 24V Li-ION	20672 40V G-Max 20302 40V G-Max	20612 20V Li-ION 20192 6.5A		8 in.	S33	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
20062 7A 2-in-1 20362 24V Li-ION	2000102 24V Li-ION 20V Li-ION			10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
20262 40V G-Max	20292 40V G-Max	20202 40V G-Max		12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	—	—
20012 9A Electric				14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	—	—
20152 DigiPro 40V 20312 DigiPro G-Max 40V		20322 DigiPro G-Max 40V		16 in.	R56	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
20022 12A				16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	—	—
GCS80420				18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				18 in.	T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
20032 13A	20332 14.5			18 in.	S63	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Hitachi									
CS36DLP4	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	—	—
CS33ET14 CS33EB16	14 in.	**S52 (T)**	—	**27856**	—	**109394**	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS40EA18	18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS51EAP	16 in.	**G66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Homelite®

English

* May take “S” or “H” chain.

** May take “D” or “H” chain.

‡ 350 may take D59 or D60 chain.

Replacement chain for chain saws with Homelite® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.

These models may appear with or without alpha characters. Chain and bar selection is not affected.

Français

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».

‡ 350 peut recevoir une chaîne de type D59 et D60.

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Homelite® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n’en est pas touchée.

Español

* Puede llevar la cadena tipo “S” o “H”.

** Puede llevar la cadena tipo “D” o “H”.

‡ El modelo 350 puede requerir cadenas D59 o D60.

La cadena de reemplazo para motosierras con barras Homelite® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. Eso no afecta la selección de cadena y barra.

20 20AV 23	3850 PS33 Ranger	UT10544 UT10546 UT10548	UT10582 UT10584 UT10586	UT10947A UT10947D UT43100	14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S520413** **16S560413** **18S620413**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56** **PS62**	**541652** **541656** **541662**
23AV 3300 3314 3316 3318 3350 3550 3800	UT10510 UT10514 UT10516 UT10517 UT10530 UT10530A UT10540 UT10542	UT10549 UT10560 UT10562 UT10564 UT10566 UT10568 UT10569 UT10580	UT10588 UT10589 UT10640 UT10660 UT10680 UT10901 UT10901A UT10926	UT43120 UT43102 UT43103 UT43122 ZR10540 ZR10560 ZR10580	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
EL12	EL14	EL16			12 in. 14 in. 16 in.	**S45** **S50** **S56 (T)**	— — —	— — —	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
					14 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu’un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Homelite®

English

* May take "S" or "H" chain.

** May take "D" or "H" chain.

‡ 350 may take D59 or D60 chain.

Replacement chain for chain saws with Homelite® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.

These models may appear with or without alpha characters. Chain and bar selection is not affected.

Français

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».

‡ 350 peut recevoir une chaîne de type D59 et D60.

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Homelite® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n'en est pas touchée.

Español

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "H".

** Puede llevar la cadena tipo "D" o "H".

‡ El modelo 350 puede requerir cadenas D59 o D60.

La cadena de reemplazo para motosierras con barras Homelite® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. Eso no afecta la selección de cadena y barra.

					Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
180	245* (before / avant de / antes de XE339)	Super 2	XL 2 (after serial # / après le numéro de série / después de la serie 5042001)	XL2CC	12 in.	**S48**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
190		Super 2CC			14 in.	**S53**	—	**27859**	—	—	5/32 in.	—	—
192		VI Super 2			16 in.	**S59**	—	**30141**	—	—	5/32 in.	—	—
200		XEL-14			18 in.	**S64**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
200 electric		XEL	XL-10										
240*		XL	XL-14										
240sl*			XL-16										
	Bandit												
	Classic 192												
	Little Red												
	LX30												
245* (after/ avant de / después de XE339)		252			16 in.	**H67**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
		300			18 in.	**H73**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
130	290**	EZ 250	V-15 Mini	Series	16 in.	**D59**	—	**29571**	—	—	7/32 in.	—	—
150	300	EZ Series	S6		20 in.	**D70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
150AO	340	Mini SL	XL 76										
250	Big Red	Super EZAO	XL 100										
					20 in.	Pro Series / Série professionnelle / Serie profesional **E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

330	550	925	VI 955		16 in.	**D60**	—	**27853**	—	—	7/32 in.	—	—
350‡	650	35 SL	XL (700,		18 in.	**D66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
360	750	Super XL	800, 900		20 in.	**D70**	—	**27852**	—	—	7/32 in.	—	—
410	825	Super XLAO	Series)		24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
450	850	SXL 922	XL 12			Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
460	922	SXL 923	XL 15		16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
540	923	SXL 925	XL400		18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
25	4550	UT10520	UT10927A	ZR10522	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
27	Super 240	UT10522	UT10942A		18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
4100	Timberman	UT10550	UT10946A		20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
4150	UT10518	UT10552	ZR10518										
4500	UT10519	UT10526	ZR10520										
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
UT15520A ExactFit					10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—

Husqvarna®

English

* May take “S”, “G”, “J” or “H” type chain.

** May take “G” or “J” type chain. Some bars have a larger contour requiring an 80 drive link count chain.

† May take “D”, “G”, “J”, or “H” chain. May take .050" or .058" gauge chain.

Check current chain on your saw.

Français

* Peut recevoir une chaîne de type « S », « G », « J » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « J ». Certains guide-chaîne ont un contour plus large et nécessitent une chaîne avec des maillons d’entraînement de type 80.

† Peut recevoir une chaîne de type « D », « G », « J », or « H ». Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español

* Puede llevar la cadena tipo “S”, “G”, “J” o “H”.

** Puede llevar la cadena tipo “G” o “J”. Algunas barras tienen un contorno más grande, lo que requiere una cadena de 80 eslabones.

† Puede llevar la cadena tipo “D”, “G”, “J”, or “H”. Acepta cadenas de calibre .050" o .058".

Verifique la cadena actual de su sierra.

34	325P4	334T	1600		12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
35	325P5X	338XPT*	EL 316		14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
37	326P4	316E	T435		16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
335	326P5X	1400	T540										

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu’un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Husqvarna®									
338XPT*	16 in.	**G66**	—	**112569**	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**G72**	—	**112570**	—	—	3/16 in.	—	—
		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
	16 in.	**M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—

English

* May take “S”, “G”, “J” or “H” type chain.

** May take “G” or “J” type chain. Some bars have a larger contour requiring an 80 drive link count chain.

† May take “D”, “G”, “J”, or “H” chain. May take .050" or .058" gauge chain.

Check current chain on your saw.

Français

* Peut recevoir une chaîne de type « S », « G », « J » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « J ». Certains guide-chaîne ont un contour plus large et nécessitent une chaîne avec des maillons d’entraînement de type 80.

† Peut recevoir une chaîne de type « D », « G », « J », or « H ». Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español

* Puede llevar la cadena tipo “S”, “G”, “J” o “H”.

** Puede llevar la cadena tipo “G” o “J”. Algunas barras tienen un contorno más grande, lo que requiere una cadena de 80 eslabones.

† Puede llevar la cadena tipo “D”, “G”, “J”, or “H”. Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".

Verifique la cadena actual de su sierra.

PowerSharp®

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n’est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d’un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d’autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l’affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d’utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l’affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

55 Rancher†	262XP†	455 Rancher†	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
254†	357XP†	460 Rancher†	18 in.	**D68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
254XP†	359†	555†	20 in.	**D72**	—	**510124**	—	—	7/32 in.	—	—
257†	362†	560XP†									
261†	362XP†	560XPG†									
262†				Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
			16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
			18 in.	**E68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
			20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
			24 in.	**E84**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
			16 in.	**P60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
			16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			20 in.	**H78**	—	**577330**	—	—	3/16 in.	—	—
			16 in.	**G66**	—	**112569**	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**G72**	—	**112570**	—	—	3/16 in.	—	—
			20 in.	**G78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			20 in.	**G80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
			16 in.	**M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			20 in.	**M78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			20 in.	**M80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			20 in.	**J78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
436Li	536Li XP	T536Li XP	10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
			12 in.	**R45**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
			14 in.	**R52**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
260	281	372	380	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
266	285	372XP	385XP	18 in.	**D68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
268	365	372XPG	562XP	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
272	371	372XPW										
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	**E68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				24 in.	**E84**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	**P60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

Husqvarna®

English	Français	Español
* May take “S”, “G”, “J” or “H” type chain.	* Peut recevoir une chaîne de type « S », « G », « J » et « H ».	* Puede llevar la cadena tipo “S”, “G”, “J” o “H”.
** May take “G” or “J” type chain. Some bars have a larger contour requiring an 80 drive link count chain.	** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « J ». Certains guide-chaîne ont un contour plus large et nécessitent une chaîne avec des maillons d’entraînement de type 80.	** Puede llevar la cadena tipo “G” o “J”. Algunas barras tienen un contorno más grande, lo que requiere una cadena de 80 eslabones.
† May take “D”, “G”, “J”, or “H” chain. May take .050" or .058" gauge chain.	† Peut recevoir une chaîne de type « D », « G », « J », or « H ». Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).	† Puede llevar la cadena tipo “D”, “G”, “J”, or “H”. Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".
Check current chain on your saw.	**Vérifiez la chaîne de votre scie.**	**Verifique la cadena actual de su sierra.**

				Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English				Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français				Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español				Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
136*	141*	235*	240*	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
137*	142*	235E*	240e*	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
				16 in.	**R56**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	—	—	5/32 in.	**PS62**	**541662**
				18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				20 in.	**H78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				16 in.	**G66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				20 in.	**G78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				20 in.	**G80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in.	**M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**M78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**M80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**J78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
234**	340E**	350**	435E**	450**	16 in.	**G66**	—	**112569**	—	—	3/16 in.	—	—
238**	345**	350E**	440**	550XP**	18 in.	**G72**	—	**112570**	—	—	3/16 in.	—	—
242**	345E**	351**	440E**	550XPG**	20 in.	**G78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
246**	346**	353**	445**		20 in.	**G80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
340**	346xp**	435**	445E**										
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in.	**M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**M78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**M80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**J78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
128LDX	326P4	326P5X	327P5X		12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
325P4	325P5X	327P4X											
John Deere													
28	30V	CS36 LE	J3816		12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
30	35EV	CS40			14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
25EV	40V	CS40 LE		Oregon Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
28V	CS36	CS40V		John Deere Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	—	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				John Deere Bar / Barre / Barra →	16 in.	**T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					18 in.	**T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
John Deere									
65, 50AV, 50V, 51SV, 55SV, 55V, 60V, 66SV, 70V, 80EV	16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
	18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
		Pro Series / Série professionnelle / Serie profesional							
	16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
45EV, 46EV, 300CS, 450V	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
PS2383, PS2683, PSA10	10 in.	**R40**		—	—	—	4.5 mm	—	—
Jonsered®									
CS2139T	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	14 in.	**S52**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S56**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

English

*These models come equipped with either a .325" pitch or 3/8" pitch drive sprocket.

Verify the sprocket pitch on your saw.

**May take "G" or "J" type chain.

Check current chain on your saw.

Français

* Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po).

Vérifiez le pas du pignon de votre scie.

**Peut recevoir une chaîne de type « G » ou « J ».

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español

*Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8".

Verifique el paso del engranaje en su sierra.

**Puede llevar la cadena tipo "G" o "J".

Verifique la cadena actual de su sierra.

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

CS2238*						14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S52041** **16S56041** **18S62041**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
						18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
						16 in. 18 in.	**G66** **G72**	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
						16 in. 18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M66** **M72**	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
CS2137	CS2138	CS2234				12 in. 14 in. 16 in. 18 in.	**S45** **S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	— **1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27792** **27856** **27857** **39272**	— **14S52041** **16S56041** **18S62041**	— **109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS45** **PS52** **PS56** **PS62**	**551664** **541652** **541656** **541662**
						18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—

Jonsered®

English	Français	Español
*These models come equipped with either a .325" pitch or 3/8" pitch drive sprocket.	* Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po).	*Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8".
Verify the sprocket pitch on your saw.	**Vérifiez le pas du pignon de votre scie.**	**Verifique el paso del engranaje en su sierra.**
**May take "G" or "J" type chain.	**Peut recevoir une chaîne de type « G » ou « J ».	**Puede llevar la cadena tipo "G" o "J".
Check current chain on your saw.	**Vérifiez la chaîne de votre scie.**	**Verifique la cadena actual de su sierra.**

60 61 62 66	70 75 77 80	81 90 110 111	601 621 751 801	820 830 910 920	939 1020	16 in. 20 in.	**D60** **D70**	— —	**27853** **27852**	— —	— —	7/32 in. 7/32 in.	— —	— —
						16 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **E60** **E70**	— —	— —	— —	— —	7/32 in. 7/32 in.	— —	— —
						16 in.	**P60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Jonsered®

English

*These models come equipped with either a .325" pitch or 3/8" pitch drive sprocket.

Verify the sprocket pitch on your saw.

**May take "G" or "J" type chain.

Check current chain on your saw.

Français

* Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po).

Vérifiez le pas du pignon de votre scie.

**Peut recevoir une chaîne de type « G » ou « J ».

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español

*Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8".

Verifique el paso del engranaje en su sierra.

**Puede llevar la cadena tipo "G" o "J".

Verifique la cadena actual de su sierra.

520SP* CS2163* CS2186* CS2258* 535* CS2165* CS2186WH* CS2260* 2163* CS2171* CS2255*	15 in. 16 in. 18 in. 20 in.	**J64** **J66** **J72** **J78**	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — — —	— — — —
2054* 2055* CS2156* CS2159*	16 in. 18 in.	**G66** **G72**	— —	**112569** **112570**	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
	16 in. 18 in.	**M66** **M72**	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
	15 in. 16 in. 18 in.	**J64** **J66** **J72**	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
45 51 420 450 510 49 52 425 451 521 50 410 435 455 535	15 in. 16 in. 18 in. 20 in.	**J64** **J66** **J72** **J78**	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — — —	— — — —
2050** 2149** CS2152** CS2245** CS2252** CS2145** Turbo** CS2153** CS2250** CS2253** CS2149** CS2150** CS2240** CS2250S**	16 in. 18 in. 20 in. 20 in.	**G66** **G72** **G78** **G80**	— — — —	**112569** **112570** — —	— — — —	— — — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — — —	— — — —

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
	16 in.	**M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**M78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**M80**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	15 in.	**J64**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**J78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—

Kobalt®

KPS 80-06	8 in.	**S33**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
KCS 120-06	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	—	—
KCS 180B-06	18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	—	**504322**	5/32 in.	—	—
		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
	18 in.	**T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—

Makita®

English	Français	Español
* May take "D" or "H" type chain.	*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».	* Puede llevar la cadena tipo "D" o "H".
** May take .050" or .058" gauge chain.	** Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).	**Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".
Check current chain on your saw.	**Vérifiez la chaîne de votre scie.**	**Verifique la cadena actual de su sierra.**

DCS34 DCS340 DCS341 DCS400 DCS401 DCS330S DCS390S DCS3416 EA3201S35B EA4300F40B UC3530A UC4000 UC4030A	14 in. 16 in.	**S52 (T)** **S56 (T)**	**1452A041** **1656A041**	**27856** **27857**	**14S520413** **16S560413**	**109394** **504320**	5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56**	**541652** **541656**
5012B 5014NB 5016NB	12 in. 14 in. 16 in.	**S45** **S52 (T)** **S56 (T)**	— **1452A041** **1656A041**	**27792** **27856** **27857**	— **14S520413** **16S560413**	— **109394** **504320**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS45** **PS52** **PS56**	**551664** **541652** **541656**
DCS460* DCS510* DCS5121* DCS520i* DCS5200i* DCS540* DCS6000i DCS6800i EA5000P53G*	20 in.	**D72**	—	**510124**	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
DCS430 DCS431 DCS460* DCS510* DCS520i* DCS540* DCS5121* DCS5200i* EA5000P53G*	16 in. 18 in. 20 in.	**H66** **H72** **H78**	— — —	— — **577330**	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item. *(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.* *(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.*

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Makita®									
DCS6400**, DCS6401**, DCS6420**, DCS6421**, DCS7300**, DCS7301**, DCS7900**, DCS7901**	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
		Pro Series / Série professionnelle / Serie profesional							
	20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	24 in.	**E84**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

English

* May take "D" or "H" type chain.

** May take .050" or .058" gauge chain.

Check current chain on your saw.

Français

*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».

** Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español

* Puede llevar la cadena tipo "D" o "H".

**Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".

Verifique la cadena actual de su sierra.

McCulloch®

English

Replacement chain for chain saws with McCulloch® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.

Français

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne McCulloch® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Español

La cadena de reemplazo para motosierras con barras McCulloch® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Eager Beaver 2.0/2.1 Series Electric MCC1514 Electramac 2010, 2014, 2016, 2116, 2310, 12AS,14A/S, 35A/S, 10E,12E, 14E, 12AE, 14AE, EM14E, EM16E Mac 110, 115, 120, 130, 140, 380, 400, 430, 435, 440, 445, 160S, 3200, 3205, 3210, 3214, 3216, 3505, 3514, 3516, 3518, 3816, 3818AV MacCat Super 165, 175, 310, 320, 330, 340, 355, 365, 375, 510, 515, 6AV, 18AV, MS1415, MS1420, MS1430, MS1432, MS1435, MS1453, MS1455, MS1635, MS1838, PM155 Mini Mac PM425 Silver Eagle 2010, 2316, 2012S, 2014S, 2016S, 2116AVS, 2318AVS Super 2316, 2318AV Titan 35, 38, 40 Wildcat/MacCat	12 in. 14 in. 16 in. 18 in.	**S44** **S49** **S54** **S60**	— — — —	— **100453** **100457** **100461**	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
	12 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Eager Beaver 12ES, 14ES, 16ES, 250-14, 300S-16 Electramac 10ES, 12ES, 14ES, 16ES, 200-12, 250-12, 250-14, 300S-16, 450S-16 Electric MCC3516F, MCC4516F, MCC4516FK Silver Eagle 250-14, 300S-16, MS1425, MS1630, MS1640	10 in. 12 in. 14 in. 16 in.	**S39** **S45** **S50** **S55**	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
MacCat Super MS1850, MS2046, MS2049, MS2050 Mac 1846, 4600, 4700, 4900 Series, 5000, 5500, 1849AV, 2046AV, 2049AV ProMac 1845AV, 40, 46 Silver Eagle 2818, 3020	16 in. 18 in. 20 in.	**H66** **H72** **H78**	— — —	— — **577330**	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
MC4218AV, MC3516, MCC1435A, MCC1840B, MP406, MS354A, MS4016P, MS4018P, MXC1840D, MXC1840DK Eager Beaver 356, 358, EBC1840DK, MacCat 438	14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S520413** **16S560413** **18S620413**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56** **PS62**	**541652** **541656** **541662**
	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
MacCat Super 1434NAVVP, 1436NAV, 1636NAVCC, MS1639NAVCC, MS1839, EB428, MS1842AVCC	14 in. 16 in. 18 in.	**S49** **S54** **S60**	— — —	**509534** **509535** **509536**	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
McCulloch®									
English: Replacement chain for chain saws with McCulloch® bars may vary. **Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.**									
Français: La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne McCulloch® peut varier. **Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.**									
Español: La cadena de reemplazo para motosierras con barras McCulloch® puede variar. **Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.**									
10-10A, CP55, CP70, CP70L	16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
Double Eagle 50, 80	18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
Eager Beaver 3.4, 3.7	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
Mac 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, 10-10	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Pro 10-10A Pro Mac 55, 555, 570, 5700, 60, 605, 610, 650, 655, 700, 800, 805, 850 Silver Eagle 3420, 3720 Super Pro 60, 70, 80, 81 Titan 50, 57 Timber Bear		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
	16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
MS1015P MCP1510	10 in.	**S39**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Milwaukee®									
6215	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Oleo-Mac®

240	241	244			14 in.	**S50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					14 in.	**T50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					16 in.	**T55**					5/32 in.		
250	254	272	460	482	16 in.	**D60**	—	**27853**	—	—	7/32 in.	—	—
250A	260	280	461		18 in.	**D66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
251	261	284	480		20 in.	**D70**	—	**27852**	—	—	7/32 in.	—	—
252	264	355	481		24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Oregon Outdoor Power Equipment

Cordless Chain Saw
Scie à chaîne sans fil
Motosierra inalámbrica

POWERsharp®

CS250	CS250-S6	CS250-E6	CS250-A6		14 in.	—	**548182**	—	—	—	—	**560507**	—
CS300-E6	CS300-A6				16 in.	—	**1656A041**	—	—	—	—	**560510**	—

Corded Electric Chain Saw
Scie à chaîne électrique avec cordon
Motosierra eléctrica con cable

POWERsharp®

CS1500					18 in.	—	**1862A041**	—	—	—	—	**571037**	—

Cordless Pole Saw
Scie à long manche sans fil
Sierra de postes inalámbrica

PS250	PS250-E6	PS250-A6			8 in.	**R34**	**564284**	—	—	—	4.5 mm	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Partner

330	1602	1612	1616	Mini PIII		12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
350	1610	1613	Mini P	Spartan		14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1601	1611	1614	Mini PII			16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
365						14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
P360	P400	P450	P500	P5000		16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
550	F55	P85	R17	R23	R421	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
650	P50	P100	R18	R30	R435	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
1655	P51	R11	R19	R35	R440									
2055	P55	R12	R20	R40	S50		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
7000	P65	R14	R21	R416	S55	16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
F50	P70	R16	R22	R420	S65	20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Pioneer

P-10	P-12					12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
						14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
						16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1074	P-21	P-26	P-28			16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
						18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
						20 in.	**H78**	—	**577330**	—	—	3/16 in.	—	—
970	1073	P-20	P-285			16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
1072	P-11	P-25	515			20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
							Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
						16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
						20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Poulan® / Poulan Pro®

English

* May take “S” or “H” type chain.

**A Bar/Chain Combo is not available for models 6900, 7700 or 8500.

Check current chain on your saw.

Français

*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

**Aucun ensemble guide-chaîne et chaîne n’est disponible pour les types 6900, 7700 et 8500.

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español

* Puede llevar la cadena tipo “S” o “H”.

** No hay combinación de barra y cadena disponible para los modelos 6900, 7700 o 8500.

Verifique la cadena actual de su sierra.

English

† PP5020AV may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

Français

† PP5020AV peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l’équipement d’origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l’ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Español

† PP5020AV puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

180	1220	2100	2600	E16E	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
190	1420	2150	3314	ES 350	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
200	1425	2150	3314 WS	ES 400	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
205	1630	Predator	3314 WSA	Micro 25XX,	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
210	1625	2155	3316	XXV Series	18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S620413**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
220	1634	2160	3416	P3516pr									
221	1775	2175	3516	Patriot 1900									
222	1800	2200	3516AVX	S23	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
225	1838	2250	3816	S25									
235	1900	2300	3816AV	Super Micro									
236	1950	2350	3818	25 XX, XXV									
240	1975	2375	4018	Series									
250	2000	2400	4218A	Wildthing									
255*	2025	2450	4218AVX	Woodshark									
260	2050	2500	4218AV										
262	2055	2550	Blackhawk										
400E	2075	2555	E14E										
Pro 445	446T	PP258TP	PP338PT		8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Pro 446	PP5000P	PP258TPC											

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu’un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Poulan® / Poulan Pro®

English

* May take “S” or “H” type chain.

**A Bar/Chain Combo is not available for models 6900, 7700 or 8500.

Check current chain on your saw.

Français

*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

**Aucun ensemble guide-chaîne et chaîne n’est disponible pour les types 6900, 7700 et 8500.

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español

* Puede llevar la cadena tipo “S” o “H”.

** No hay combinación de barra y cadena disponible para los modelos 6900, 7700 o 8500.

Verifique la cadena actual de su sierra.

English

† PP5020AV may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

Français

† PP5020AV peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l’équipement d’origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l’ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Español

† PP5020AV puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

	Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
PLN1510	10 in.	**S39**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
PLN1514	14 in.	**S49**	—	**100453**	—	—	5/32 in.	—	—
PLN3516F	16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
ES300 ES350	16 in.	**R56**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n’est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d’un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d’autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l’affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d’utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l’affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

255*	315	2775	3100	4620AVX	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
285	335	2800	3300	Predator	18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
295	336	2900	306SA		20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
305	2700	3000	4620										
310	2750	3050	4620AV										
203	375	3700	4400	6700	16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
245	395	3800	4900	6900**	18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
306	400	3900	5200	7700**	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
360	450	4000	5400	8500**	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
361	3400	4200	5500										
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
405	425	455	505		16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
415	445	475			20 in.	**D72**		—	—	—	7/32 in.	—	—
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PP4818AVX					18 in.	**D66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PP5020AV†					20 in.	**D70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Remington®													
11409-01 Branch Wizard		RM0612P			6 in.	**R28**	**540522**	—	—	—	4.5 mm	—	—
RM0818B					8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
ES1512US	RM1215				12 in.	**S45**	**540525**	—	—	—	5/32 in.	—	—
M15012US					12 in.	**S48**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
M15014AS	M15014US				14 in.	**S52**	**540528**	—	—	—	5/32 in.	—	—
100089-06A	RM1415U	RM1425			14 in.	**S50**	**540527**	—	—	—	5/32 in.	—	—
ES1514US	RM1415A												
						Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
					14 in.	**T50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

				Bar Length	Oregon® Chain	Oregon® Chain Saw Bar	Oregon® Bar and Chain Combination	Oregon® Intenz® Chain Saw Bar	Oregon® Intenz® Bar and Chain Combination	File	PowerSharp® Chain	PowerSharp® Kit
			English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
			Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
			Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Remington®												
RM4214				14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
107624-01 107625-01 107624-02	107625-02 111174-01 CLD3516AWB	CLD4016W LD3516AWB LD4016AW	RM1632A RM1635W RM1640W	16 in.	**S56 (T)**	**540529**	—	—	—	5/32 in.	—	—
M30016AS M30016AS-1	M30016US M35016AS	M35016AW RM1630A	RM1630U RM1630W	16 in.	**S58**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM4216				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
111174-01 CLD4018AW	CLD4018AWC LD4018AW	LD4018WC RM1840W		18 in.	**S62 (T)**	**540531**	—	—	—	5/32 in.	—	—
				18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM4218				18 in.	**S62**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM4618	RM5118			18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
RM4620	RM5520			20 in.	**H78**	—	**577330**	—	—	3/16 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
104317	RM0815P	RM0818BPS		8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
RM2599				8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
106821A Wizard 106890-01	106890-02 RM1015SP	PS1510A		10 in.	**S40**	**540524** Part number obsolete. Contact your authorized Oregon distributor for availability. | Numéro de pièce obsolète. Communiquez avec votre distributeur Oregon agréé pour connaître les disponibilités. | Número de pieza obsoleto. Comuníquese con su distribuidor autorizado Oregon para consultar la disponibilidad.	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Ryobi®											
RY10518	RY10520	18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
		20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
P4360	RY43160	8 in.	**R33**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste											
PP720R	P542	8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
		10 in.	**R40**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Shindaiwa®											
90 110 140 100 120 150		10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
		14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
		16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
350 352s 357		14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
488 500		16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
		18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
		20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
305s		14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
340s		16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
358Ts		14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
		16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
402s		18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S620413**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
		18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Shindaiwa®									
491s	18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**H78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
591	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
600sx	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Skil®									
1600 1602 1611 1613 1616 1705 1601 1610 1612 1614 1700 1712	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1620 1622 1624 1634 1635 1636	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

English

Replacement chain for chain saws with Skil® bars may vary. **Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.**

Français

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Skil® peut varier. **Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.**

Español

La cadena de reemplazo para motosierras con barras Skil® puede variar. **Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.**

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

605	606					14 in. 16 in.	**S52 (T)** **S58**	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
1641						16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	**D60** **D66** **D70** **D81**	— — — —	**27851** **30159** **27850** —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —
							Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
						16 in. 18 in. 20 in.	**E60** **E66** **E70**	— — —	— — —	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —	— — —

Solo®

English	Français	Español
* May take “S” or “R” type chain.	*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».	* Puede llevar la cadena tipo “S” o “R”.
Check current chain on your saw.	Vérifiez la chaîne de votre scie.	Verifique la cadena actual de su sierra.

600 605	606 630	633* 635	636* 637	640 643		12 in. 14 in. 16 in. 18 in.	**S45** **S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
							Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
						18 in.	**T62**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
633*	636*					16 in.	**R56**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
652						18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
							Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
						18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
662	667	694				16 in. 18 in. 20 in.	**D60** **D68** **D72**	— — —	— — —	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —	— — —
							Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
						16 in. 18 in. 20 in.	**E60** **E68** **E72**	— — —	— — —	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —	— — —
						16 in.	**P60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu’un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

Stihl®

English
* May take "S" or "R" type chain.
** May take "S" or "L" type chain.
‡ May take "D" or "L" type chain.
Check current chain on your saw.

Français
*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».
** Peut recevoir une chaîne de type « S » et « L ».
‡ Peut recevoir une chaîne de type « D » et « L ».
Vérifiez la chaîne de votre scie.

Español
* Puede llevar la cadena tipo "S" o "R".
** Puede llevar la cadena tipo "S" o "L".
‡ Puede llevar la cadena tipo "D" o "L".
Verifique la cadena actual de su sierra.

009	311Y	MS192C-E*	MS211	12 in.	**S44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
009L	E10	MS192T*	MS211 C-BE	14 in.	**S50**	—	**105667**	—	—	5/32 in.	**PS50**	**541650**
010	E14	MS192T C-E*	MSE140*	16 in.	**S55**	—	**105668**	—	—	5/32 in.	**PS55**	**541655**
011	E140*	MS193*	MSE140C*									
012	MS170*	MS200	MSE140 C-BQ*		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
015	MS171*	MS200T	MSE170 C-BQ	12 in.	**T44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
017*	MS180C*	MS201C	MSE180 C-BE*	14 in.	**T50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
018*	MS180C-B*	MS201 C-E	MSE200	16 in.	**T55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
019 T*	MS180C-BE*	MS201T	MSE210 C-BQ									
020	MS181C	MS210										
021	MS191T*	MS210C										
023	MS192*	MS210 C-BE										
017*	MSE140 C*	MS180 C*	MS192 C-E*	12 in.	**R44**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
018*	MSE140 C-BQ*	MS180 C-B*	MS192 T*	14 in.	**R50**	—	—	—	—	4.5 mm	**PS50**	**541650**
019 T*	MSE180 C-BQ*	MS180 C-BE*	MS192 T C-E*	16 in.	**R55**	—	—	—	—	4.5 mm	**PS55**	**541655**
E140*	MS170*	MS191 T*	MS193*									
MSE140*	MS171*	MS192*										
025**	MS230C-BE**	MS250C**	MS251C**	12 in.	**S44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
025C**	MS 241 C-M**	MS250C-BE**	MS 251 C-BE**	14 in.	**S50**	—	**105667**	—	—	5/32 in.	—	—
MS230**	MS250**	MS251**		16 in.	**S55**	—	**105668**	—	—	5/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				12 in.	**T44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				14 in.	**T50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	**T55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

025**	MS 230 C-BE**	MS 250 C**	MS251C**	16 in.	**L62**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
025C**	MS 241 C-M**	MS 250 C-BE**	MS 251 C-BE**	18 in.	**L68**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
MS 230**	MS 250**	MS251**										
024‡	036‡	MS 261 CM-Q‡	MS290‡	16 in.	**L67**	—	**105669**	—	—	3/16 in.	—	—
026‡	036QS‡	MS261C-Q‡	MS291‡	18 in.	**L74**	—	**105670**	—	—	3/16 in.	—	—
026P‡	039‡	MS270	MS291C-BEQ‡	20 in.	**L81**	—	**105671**	—	—	3/16 in.	—	—
028‡	Farm Boss®‡	MS270C	MS360‡									
028 Super‡	MS260‡	MS271	Wood Boss®									
029‡	MS260Pro‡	MS280										
034‡	MS261‡	MS280C										
034 Super‡	MS 261 C-M‡	MS280 C-BQ										

English

The saws in this section come equipped with either a .050" or .063" gauge bar and chain. **Check the gauge on your existing bar and chain for correct fit up.**

Français

Les scies de cette rubrique sont équipées d'une chaîne et d'un guide-chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,6 mm (0,063 po). **Vérifiez la jauge de votre chaîne et de votre guide-chaîne pour voir s'ils sont adaptés.**

Español

Las sierras en esta sección vienen equipadas con barras y cadenas ya sea de calibre 0.050" o 0.063". **Verifique el calibre en la barra y la cadena que tiene actualmente para encontrar el ajuste correcto.**

024‡	039‡	MS291‡	MS362 C-M	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
026‡	E20	MS291C-BEQ‡	MS362 C-MQ	18 in.	**D66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
026P‡	E220	MS310	MS390	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
028‡	Farm Boss®‡	MS311	MS391									
028 Super‡	MSE 220	MS360‡	MS441									
029‡	MS260‡	MS361	MS441 C-M		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
034‡	MS260Pro‡	MS361 C-B	MS460	16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
034 Super‡	MS261‡	MS361 C-Q	MS461	18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
036‡	MS261C-Q‡	MS362	MSE250	20 in.	**E72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
036QS‡	MS290‡	MS362C		24 in.	**E84**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste

HT70*	HT100*	HT131*		12 in.	**S44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
HT73*	HT101*	HT250*		14 in.	**S50**	—	**105667**	—	—	5/32 in.	—	—
HT75*	HT130*			16 in.	**S55**	—	**105668**	—	—	5/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
				12 in.	**T44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				14 in.	**T50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	**T55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				12 in.	**R44**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
				14 in.	**R50**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
				16 in.	**R55**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

			Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English	Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français	Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español	Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Sun Joe®

SWJ800E	SWJ802E	iON8PS	8 in.	**S33**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
iON16CS			16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S560413**	**504320**	5/32 in.	—	—
SWJ701E			18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S620413**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—

Tanaka®

TCSEDTP12			12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
TCSEDTP14			14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
TCS3301PFS	TCS3351PFS		12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
TCS33EB	TCS3401		14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
			16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.		
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
ECV4501	TCS51EAP		20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—
TCS40EA			16 in.	**G66**	—	**112569**	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**G72**	—	**112570**	—	—	3/16 in.	—	—
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	**M72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
ECV5601			20 in.	**H78**	—	**577330**	—	—	3/16 in.	—	—

Toro®

51100	51140		10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
			14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**

Troy-Bilt®													
TB4016	TB4216	TB4218		16 in. 18 in.	**S54** **S60**	— —	**509535** **509536**	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
TB4018				14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S520413** **16A560413** **18S620413**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56** **PS62**	**541652** **541656** **541662**
				18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—
TB4620	TB4920	TB5018	TB5020	16 in. 18 in. 20 in.	**G66** **G72** **G78**	— — —	**112569** **112570** —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
				16 in. 18 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **M66** **M72** **M78**	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
TB3516	TB4516			16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
TBPS-8 DL				8 in.	**R34**	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
TBPS				8 in.	**S34**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Wen / Wagner												
1100 (Type 1)	1200 (Type 1)	1400 (Type 1)		12 in. 14 in.	**S49** **S54**	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
3814	4014			14 in. 16 in.	**S52 (T)** **S56 (T)**	**1452A041** **1656A041**	**27856** **27857**	**14S520413** **16S560413**	**109394** **504320**	5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56**	**541652** **541656**
1100 1200 1400 2000	2400 2600 2700 5000	5008 5010 5014 5016	Bumble Bee Hornet Wasp	12 in. 14 in. 16 in.	**S49** **S53** **S58**	— — —	— — —	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
6014	6016	Lumberjack		14 in. 16 in.	**S49** **S55**	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
3816	3818	4016		16 in. 18 in.	**S54** **S60**	— —	**509535** **509536**	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

					Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®	
English				Bar Length	Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	File	Chain	Kit
Français				Longueur de la Barre	Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Lime	Chaîne	Kit
Español				Longitud de Barra	Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo
Western Auto												
1800	AV16	WIZ:014	WIZ:214	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
2000	CAT 17	WIZ:110	WIZ:316	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
525 DA	WIZ:010	WIZ:112		14 in.	**S52 (T)**	—	**27856**	—	—	5/32 in.	**PS52**	**541652**
AV14	WIZ:012	WIZ:212		16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3400	B013	AV18		16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
430	WIZARD			18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	**E60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	**E66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	**E70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Worx®												
WG300	WG303	WG304		14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				18 in.	**S63**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional **T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WG309				10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WG305				14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WG307 Jawsaw				6 in.	**A42**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Yardworks®									
9A Electric 10A Electric 11A Electric	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S520413**	**109394**	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S620413**	**504322**	5/32 in.	—	—
		Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
	16 in.	**T57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	18 in.	**T62**	**1862A041**	—	**18S620413**	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

OregonProducts.com

Contact Oregon for the most up-to-date fit-up and product information.
Contactez Oregon pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits adaptés à vos besoins.
Póngase en contacto con Oregon para obtener la información más actualizada sobre surtido y productos.

OREGON®

Oregon®, Blount, Inc.
P.O. Box 22127, Portland, Oregon 97269

An ISO 9001 certified company / Une compagnie certifiée ISO 9001 / Compañía con certificación ISO 9001

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz®, and Low Profile™ are registered trademarks of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.
Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz®, et Low Profile™ sont des marques déposées de Blount, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.
Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™ Intenz®, y Low Profile™ son marcas comerciales registradas de Blount, Inc. Todas las demás marcas son de propiedad de sus respectivos dueños.

0 36577 00259 8

Q: 7,500
513432 AH 1/16