

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIEL

NOM DU FABRICANT :

North West Rubber Ltd
33850 Industrial Ave
Abbotsford, BC Canada V2S 7T9

URGENCE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
800-663-8724 ou 604-859-2002

L'ARTICLE 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT :	Red Barn®, Trailer Mat, MagnumMat, SportFloor® Classic, Arena Flex, Turf en Caoutchouc, Sol Caoutchouc (toutes les mailles)	Chimique Nom de Famille:	Styrene-butadine polymer SBR
CAS Nombre:	Aucun	NA Nombre	N/A
EC Classement :	Pas dangereuses désignées; directive du Conseil 67/548/EEC		
Formule:	Pas spécifique à cette classe de composés		

L'ARTICLE 2. INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CAS Numéro	Pourcentage (%)	ACGIH (TLV-TWA)	OSHA (PEL-TWA)
Huile aromatique	N/A	5-30%	5mg/M3 M	5mg/M3 M
Oxyde de zinc	1314-13-2	1-5%	10mg/M3 T	5mg/M3 R
Noir de carbone	1333-86-4	10-40%	3.5mg/M3	3.5mg/M3
Toluène	108-88-3	<0.1%	100ppm	100ppm
n-Hexane.	110-54-3	<0.6%	50ppm	50ppm

T = Total poussière

R = Poussière Respirable

M = Brouillard

L'ARTICLE 3 – DONNÉES PHYSIQUES

ODEUR ET APPARENCE	Caoutchouc légère et Solide		
POINT D'ÉBULLITION (°C)	N/A		N/A
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE:	1.10-1.20	COEFFICIENT DE DISTRIBUTION DE L'Eau(%Vol):	Insoluble
Densité de vapeur (Air = 1):	N/A	POINT D'ÉBULLITION (°C):	N/D
PRESSION de vapeur (mm of Hg):	N/A	PH:	N/D

L'ARTICLE 4 – INCENDIE ET DONNÉES D'EXPLOSION

Point d'inflammabilité (°C):	N/A
UEL:	Pas établi pour le produit
Inflammable Limiter LEL:	Pas établi pour le produit
Extinction des feux:	ASPERSION D'EAU, BROUILLARD D'EAU, gaz carbonique, sec Chemical
Température d'auto-inflammation (°C):	N/D
Limites d'inflammabilité (% Vol. in Air)	
Abaissez limitée:	N/D
Haute limitée:	N/D

PROCÉDURES DES COMBATS DE FEU SPÉCIALES :	Utilisez un appareil respiratoire autonome Le personnel non protégé doit quitter la zone
FEU INHABITUEL ET DANGERS EXPLOSIFS :	Feu pas facilement. Toutefois, lorsque allumé une chaude et difficile feu peut entraîner. Ce matériau émet des vapeurs de fumée âcres lors de la combustion. Produits de combustion comprendra CO, CO2, oxydes d'azote et de sulfure d'hydrogène.
SYSTÈME D'IDENTIFICATION RISQUES INCENDIE NFPA	Fire (1) De La Santé (1) Réactivité (0)

L'ARTICLE 5 – RÉACTIVITÉ DONNÉES

CONDITIONS CAUSANT L'INSTABILITÉ :	Une chaleur excessive et flammes nues
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER)	Contact prolongé avec oxydants forts, les acides, les caustiques, les solvants et les huiles.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :	Le monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, sulfure d'hydrogène, d'hydrogène, dioxyde de silicium, oxyde de zinc, d'oxydes d'azote
SENSIBILITÉ PARTICULIÈRE :	N/A

L'ARTICLE 6 – MESURES PRÉVENTIVES

Ventilation:	Lorsqu'il est chauffé, fournir une ventilation adéquate pour éliminer la fumée et de fumées de la zone de travail.
Respiratoire :	Si les niveaux d'exposition dépassent celles figurant à la section 4 de la fiche signalétique , une protection respiratoire approuvée devrait être porté.
Protection des yeux :	N/A
GANTS DE PROTECTION :	Les employés qui ont prolongé le contact avec ce matériel doivent pratiquer bonne hygiène personnelle par lavage fréquent des mains et des bras avec du savon et de l'eau. Portez des gants si pratique.

Section 7 – Spill or Leak Procedures

Les mesures à prendre en matière de cas est déversé accidentellement ou libéré :	Ramassez les morceaux , balayer ou pelleter les miettes pour ordures ou d'élimination. Si les conditions de poussière existent , utiliser un masque à poussière .
Traitement de déchets :	Décharge conformément aux règlements de contrôle de l'environnement applicables . Recycler si possible.

L'ARTICLE 8 – MESURES DE PREMIERS SOINS

Valeur limite :	N/A
Effets de la surexposition :	N/A
D'urgence et de premiers soins Procédures:	Aucune procédure sont attendus être nécessaire pour la manipulation de ce matériau .
Contact avec les yeux :	Pour l'irritation, rincer avec une grande quantité d'eau.
Inhalation:	Si surmonter par l'exposition, transporter la victime à l'air frais.
Contact avec la peau :	Laver à l'eau savonneuse.
Ingestion:	Appeler un médecin .

L'ARTICLE 9 – Preparation/Shipping Information

DOT APPELLATION:	S/O
FRET DESCRIPTION :	Feuilles de caoutchouc plat ou en vrac, sacs en vrac
TRAITEMENT SPÉCIAL :	Aucun
STOCKAGE SPÉCIAL :	Rester loin de la chaleur et les flammes ouverts
EMBALLAGE SPÉCIAL:	Aucun
AUTRES PRÉCAUTIONS:	Aucun

North West Rubber Mats, Ltd., (NWR) Est d'avis que les renseignements ci-après soient correctes à la date à laquelle cette fiche de sécurité a été préparé. Les données peuvent ne pas être exhaustives et devraient seulement être utilisées comme guide pour déterminer les meilleures conditions pour l'utilisation sécuritaire du produit. RNO n'est pas responsable de tout dommage ou responsabilité résultant de l'utilisation abusive de ce produit.

PRÉPARÉ PAR:	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:	DATE DE PRÉPARATION:
Arnie Melissen	800-663-8724 ou 604-859-2002	April 24, 2015