



WALL-MOUNT STORAGE RACK



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Number of Shelves	2
Load Capacity (lb)	330
Capacity per Shelf (lb)	165
Overall Dimensions (in.)	48L x 15W x 30-3/8H
Material	Steel/aluminum
Colour/Finish	Silver/powder coated
Mounting Type	Wall

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the contents are included.

Contents:



- Universal fasteners
- Steel track base
- Plastic track cover
- (3) Rails
- (6) Shelving brackets
- (2) Shelves

ASSEMBLY & INSTALLATION



INSTALLING THE FASTENERS

IMPORTANT! The universal fasteners are suitable for mounting the track on solid or hollow wall.



1. Drill a pilot hole with a drill bit.

*Solid wall**Hollow wall*

2. Insert the anchor.

*Solid wall**Hollow wall*

3. Drive the screw into the anchor.

*Solid wall**Hollow wall*

MOUNTING THE TRACK BASE – MASONRY WALL

1. Level the track.

- Starting from the first set of top and bottom holes on one end of the track, mark the top and bottom holes every 14 to 18 in. (350 to 450 mm). Make sure the last set of top and bottom holes are marked.

14 to 18 in. (350 to 450 mm)




- Drill 5/16 in. (8 mm) holes over the markings.
- Insert the anchors into the holes.
- Mount the track on to the wall using the screws provided.


MOUNTING THE TRACK BASE – DRYWALL

- Locate and mark the studs where you want to install the track. Maximum track weight capacity can be achieved if 4 studs across 48 in. (1,200 mm) span can be located.
- Start by lining the first set of holes in the middle of first stud. Ideally, the last set of holes of the track would end in the middle of the last stud.
- Level the track.
- Mark the top and bottom holes over stud with "A" to denominate stud and mark the top holes every 8 in. (200 mm) in between studs with "B" to denominate plasterboard.

Mounting on studs spaced 16 in. (400 mm) apart



Mounting on studs spaced 24 in. (600 mm) apart




IMPORTANT! If the track does not end on a stud, drill holes at the last available stud, then drill holes every 5 in. (120 mm) in the remaining section of the track for additional support.

5. Drill 1/8 in. (3 mm) pilot holes over the studs (mark "A"). Drill 5/16 in. (8 mm) pilot holes over the plasterboard (mark "B").
6. Insert the anchors into 5/16 in. (8 mm) holes.
7. Mount the track on to wall using the screws provided.
8. Screws fasten directly to the studs where "A" was marked. Screws fasten to the plug on the plasterboard where "B" was marked.


MOUNTING THE TRACK COVER

1. Install the cover by sliding it onto the steel track base.



2. Secure the cover by snapping it onto the base once you reach the end of the track.

- a. Line the slot at the top of track cover with the upper edge of the track.



- b. Push the lower edge of track cover to engage the slot at the bottom of the track cover with the lower edge of the track. Starting from the left or right side, work your way to the other side until the entire length of the cover is fully engaged with the track.





SUPPORT DE RANGEMENT

À MONTAGE MURAL



**Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.**

SPÉCIFICATIONS

Nombre de tablettes	2
Capacité de charge (lb)	330
Capacité par tablette (lb)	165
Dimensions hors tout (po)	48 (long.) x 15 (larg.) x 30 1/2 (haut.)
Matériau	Acier/aluminium
Couleur/fini	Revêtement en poudre/argent
Type de montage	Mural

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER !

Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT !

Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION !

Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS !

Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles du contenu sont présents.

Contenu :


- Fixations universelles
- Base du rail en acier
- Couverture du rail en plastique
- (3) Rails
- (6) Supports d'étagères
- (2) Tablettes

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


INSTALLATION DES FIXATIONS

IMPORTANT! Fixations universelles permettant de monter le rail sur un mur plein ou creux.

1. Percez un trou pilote avec un foret.




Mur plein




Mur creux

2. Insérez la cheville d'ancrage.




Mur plein




Mur creux

3. Enfoncez la vis dans la cheville d'ancrage.



Mur plein



Mur creux

MONTAGE DE LA BASE DU RAIL – MUR EN MAÇONNERIE

1. Mettez le rail de niveau.
2. En partant de la première série de trous supérieurs et inférieurs à une extrémité du rail, marquez les trous supérieurs et inférieurs tous les 350 à 450 mm (14 à 18 po). Assurez-vous que la dernière série de trous supérieurs et inférieurs est marquée.

350 à 450 mm (14 à 18 po)




3. Percez des trous de 8 mm (5/16 po) au-dessus des marques.
4. Insérez les chevilles d'ancrage dans les trous.
5. Montez le rail sur le mur à l'aide des vis fournies.


MONTAGE DE LA BASE DU RAIL – CLOISON SÈCHE

1. Repérez et marquez les montants où vous désirez installer le rail. La capacité pondérale du rail peut être atteinte si l'on peut repérer 4 montants sur une portée de 1 200 mm (48 po).
2. Commencez par aligner la première série de trous au milieu du premier montant. Idéalement, la dernière série de trous du rail devrait se terminer au milieu du dernier montant.
3. Mettez le rail de niveau.
4. Marquez les trous supérieurs et inférieurs sur le montant avec un « A » pour désigner le montant et marquez les trous supérieurs tous les 200 mm (8 po) entre les montants avec un « B » pour désigner la plaque de plâtre.

Montage sur des montants espacés de 400 mm (16 po)



Montage sur des montants espacés de 600 mm (24 po)




IMPORTANT! Si le rail ne se termine pas sur un montant, percez des trous dans le dernier montant disponible, puis percez des trous tous les 120 mm (5 po) dans la section restante du rail pour un support additionnel.

5. Percez des avant-trous de 3 mm (1/8 po) dans les montants (marque « A »). Percez des avant-trous de 8 mm (5/16 po) dans la plaque de plâtre (marque « B »).
6. Insérez les chevilles d'ancrage dans les trous de 8 mm (5/16 po).
7. Montez le rail sur le mur à l'aide des vis fournies.

8. Les vis se fixent directement dans les montants aux endroits marqués « A ». Les vis se fixent dans la cheville d'ancrage de la plaque de plâtre aux endroits marqués « B ».


MONTAGE DU COUVERCLE DU RAIL

1. Installez le couvercle en le faisant glisser sur la base du rail en acier.



2. Fixez le couvercle en l'enclenchant sur la base une fois que vous avez atteint l'extrémité du rail.

- a. Alignez la fente située en haut du couvercle du rail avec le bord supérieur du rail.



- b. Poussez le bord inférieur du couvercle du rail pour que la fente au bas du couvercle du rail s'enclenche avec le bord inférieur du rail. En commençant par le côté gauche ou droit, déplacez-vous jusqu'à l'autre côté jusqu'à ce que toute la longueur du couvercle soit entièrement engagée dans le rail.

