



AW HYD (Power Fist) FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit:	AW HYD (Power Fist)
Synonymes:	Huile pétrolière ; Huile lubrifiante ; Hydrocarbure pétrolier ; Lubrifiant.
Usage du produit	
Usage recommandé:	Pour lubrifier les systèmes hydrauliques. Si ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits, consulter les Fiches de données de sécurité de ces produits.
Restrictions d'utilisation:	Aucune connue.
FABRICANT/FOURNISSEUR	
Boss Lubricants	Numéro de téléphone d'urgence(s)
112, 6303 30 St.	Entreprise: (800) 844-9457
Calgary, AB	Fax #: (403) 279-2272
T2C 1R4	www.bosslubricants.com
Date d'émission :	Octobre 17, 2017
Remplace la date d'émission :	Février 03, 2015

Section 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification conforme à l'Annexe 1 du *Règlement sur les produits dangereux (RPD)* (DORS/2015-17) (Canada) et à l'alinéa (d) du 29 CFR 1910.1200 (États-Unis).

Aucune n'est nécessaire d'après les critères de classification.

Éléments du SGH sur les étiquettes Symboles

Aucun n'est nécessaire d'après les critères de classification.

Mention(s) de danger : Aucune n'est nécessaire d'après les critères de classification.

Mention(s) d'avertissement : Aucune n'est nécessaire d'après les critères de classification.

Conseil(s) de prudence Prévention :

Aucune n'est nécessaire d'après les critères de classification.

Intervention: Aucune n'est nécessaire d'après les critères de classification.

Stockage: Aucun n'est nécessaire d'après les critères de classification.

Élimination: Éliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, internationale.

Autres dangers : Les expositions répétées peuvent provoquer un assèchement ou des gerçures de la peau. Lorsque ce produit se retrouve sous forme d'aérosol, de brouillard ou qu'il est chauffé, les concentrations élevées de vapeurs ou de brouillard produites peuvent irriter les voies respiratoires (nez, gorge et poumons).

AW HYD (Power Fist)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 3: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

N° CAS	Nom du composant	Pourcentage
64742-58-1	Huiles lubrifiantes usées (pétrole), hydrotraitées	14-99
64742-62-7	Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant	0-100
64741-88-4	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant	0-85
64742-01-4	Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant	0-85
64742-57-0	Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées	0-85
*	Acide phosphorodithioïque, esters de O-O-dialkyles en C1-14, sels de zinc	0.1-2
*	Huile minérale	0.1-1

Informations réglementaires relatives aux composants: Le fournisseur avise que c'est un secret commercial.

Section 4: MESURES DE PREMIERS SECOURS

Description des mesures nécessaires

Inhalation:	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Obtenir des soins médicaux, au besoin.
Peau:	Laver abondamment la peau au savon et à l'eau. Obtenir des soins médicaux, au besoin.
Yeux:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. Obtenir des soins médicaux, au besoin.
Ingestion:	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE Pas faire vomir.
Symptômes/effets les plus importants Aigus	On ne dispose d'aucune information sur des effets nocifs importants.
Retardés	Les expositions répétées peuvent provoquer un assèchement et des gerçures de la peau.
Indication de la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial:	Administrer un traitement symptomatique et de soutien. Le traitement peut varier selon l'état de la victime et les particularités de l'incident.



AW HYD (Power Fist)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 5 : MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés: Dioxyde de carbone, mousse classique, poudre extinctrice, eau pulvérisée ou brouillard d'eau. L'eau ou la mousse peut causer du moussage.

Agents extincteurs inappropriés: Ne pas utiliser de jets d'eau à haute pression.

Dangers spéciaux posés par le produit chimique: Danger d'incendie négligeable.

Produits de combustion dangereux: La combustion peut produire du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène, des oxydes de soufre, d'azote et de phosphore, des composés organiques non identifiés.

Mesures à prendre en cas d'incendie: Déplacer les contenants de la zone incendiée si cela peut être fait sans risque. Refroidir les contenants avec de l'eau pulvérisée longtemps après l'extinction de l'incendie. Se tenir à l'écart des extrémités des réservoirs. Maintenir à distance les personnes non indispensables, isoler la zone dangereuse et refuser l'accès.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers: Un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive (APRA) et de l'équipement de protection complet sont requis en cas d'incendie.

Système de classification

NFPA données (gamme 0-4)

Santé : 1

Inflammabilité : 1

Réactivité : 0

Échelle de risque : 0 = minime 1 = faible 2 = modéré 3 = grave 4 = grave

Section 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence:

Porter des vêtements et de l'équipement de protection individuelle, voir la Section 8.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage:

Retirer toutes les sources d'inflammation. Ne pas toucher le produit déversé accidentellement ni marcher dessus. Colmater la fuite, si cela peut se faire sans risque. Porter l'équipement de protection et fournir les mécanismes techniques précisés à la Section 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle. Isoler la zone dangereuse. Empêcher le personnel non indispensable et non équipé de protection de pénétrer dans la zone. Ventiler la zone et éviter de respirer la vapeur ou le brouillard. Contenir le déversement de façon à empêcher la contamination des eaux de surface et des égouts. Contenir le déversement sous forme liquide en vue d'une récupération éventuelle ou absorber avec une matière sorbante compatible et pelleter à l'aide d'un outil antiétincelle propre dans un contenant pouvant être scellé pour

BOSS INDUSTRIAL HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

l'éliminer. De plus, en cas de gros déversement : Endiguer à bonne distance du déversement liquide pour le recueillir et l'éliminer plus tard. Il pourrait y avoir des exigences réglementaires fédérales précises en matière de déclaration, associées aux déversements, aux fuites ou aux rejets de ce produit. Voir également la Section 15: Informations sur la réglementation.

Section 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sécurité de manutention:

Tenir à l'écart des étincelles ou des flammes. Lorsque des mélanges inflammables peuvent être présents, utiliser de l'équipement sécuritaire pour de tels endroits. Utiliser des outils propres. Les contenants métalliques, notamment les camions et les wagons-citernes, doivent être mis à la masse et placés en métallisation lors du transfert de gros volumes du produit. Ce produit a une faible pression de vapeur et il n'est pas attendu qu'il présente un danger d'inhalation à des températures et pressions normales. Toutefois, lorsque ce produit se retrouve sous forme d'aérosol, de brouillard ou qu'il est chauffé, ne pas en respirer les vapeurs ni le brouillard. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements et les chaussures. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter de l'équipement de protection individuelle au besoin.

Conditions de sécurité de stockage, y compris les incompatibilités :

Aucune n'est nécessaire d'après les critères de classification. Tenir le contenant fermé de manière étanche lorsqu'il n'est pas utilisé et lors du transport. Stocker les contenants dans un endroit frais et sec. Ne pas mettre sous pression, couper, souder, braser, souder au laiton, percer ou meuler les contenants. Tenir les contenants à l'écart des flammes, des étincelles, de l'électricité statique ou d'autres sources d'inflammation. Les contenants vides peuvent contenir des résidus du produit et peuvent être dangereux.

Matières incompatibles:

Matières fortement oxydantes, agents réducteurs, acides.

Section 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition des composants:

Le Canada, l'ACGIH, l'OSHA et le NIOSH n'ont élaboré de limites d'exposition pour aucun des composants de ce produit. ACGIH – Valeurs limites d'exposition TLV (*Threshold Limit Values*) – Indices biologiques d'exposition BEI (*Biological Exposure Indices*) Aucun des composants de ce produit ne comporte de valeur limite biologique.

Contrôles d'ingénierie:

Fournir une ventilation générale. Lorsqu'une ventilation générale adéquate n'est pas disponible, employer des enceintes isolées de sécurité, une ventilation par aspiration à la source ou d'autres installations techniques.

AW HYD (Power Fist)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipement de protection

L'équipement de protection individuelle doit être choisi en fonction des conditions d'utilisation de ce produit. Une évaluation des risques liés aux exigences en matière d'ÉPI doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux exigences réglementaires. L'ÉPI suivant doit être considéré comme le minimum requis. Lunettes de sécurité, blouses ou tabliers de laboratoire.

Protection des yeux et du visage:

Porter des lunettes de sécurité. Une protection supplémentaire telle que des lunettes de protection à coques, un écran facial ou un respirateur peut être nécessaire selon l'usage prévu et les concentrations de brouillard ou de vapeurs. Il est recommandé de disposer d'une douche oculaire et d'une douche de décontamination d'urgence. Le port des lentilles de contact n'est pas recommandé.

Protection des voies respiratoires:

Un programme de protection respiratoire rencontrant la norme de l'OSHA *General Industrie Standard* 29 CFR 1910.134 aux États-Unis ou la norme de la CSA Z94.4-M1982 au Canada doit être suivi lorsque les conditions du lieu de travail nécessitent l'utilisation d'un respirateur. Consulter un hygiéniste industriel qualifié ou un professionnel de la sécurité pour obtenir des conseils sur le choix d'un respirateur.

Recommandations sur les gants:

Lorsqu'il y a risque de contact avec la peau, porter des gants de protection imperméables aux produits chimiques ; l'emploi de gants de caoutchouc naturel ou de gants équivalents n'est pas recommandé. Lorsque le produit est chauffé et qu'il y a risque de contact avec la peau, porter des gants, des bottes et d'autres vêtements de protection thermorésistants. Afin d'éviter le contact prolongé ou répété au produit lorsqu'il y a risque de déversements et de projections, porter un écran facial, des bottes, un tablier, une combinaison complète, une chemise à manches longues ou d'autres vêtements de protection adéquats contre les produits chimiques.

Équipement de protection:

L'équipement de protection individuelle doit être choisi en fonction des conditions d'utilisation de cette matière. Une évaluation des dangers présents dans l'aire de travail relativement aux besoins en EPI doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux exigences réglementaires. L'EPI suivant doit être considéré comme le minimum requis : lunettes de sécurité, gants, sarrau de laboratoire ou tablier.

Section 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence:	Liquide	État physique:	Liquide
Odeur:	Odeur de pétrole	Couleur:	Ambre, rouge, vert ou bleu
Seuil olfactif:	Non disponible	Ph:	Non disponible
Point de fusion:	Non disponible	Point d'ébullition:	246°C (475°F) (Minimum)
Intervalle des points:	Non disponible d'ébullition	Point de congélation:	Non disponible
Vitesse d'évaporation:	Non disponible	Inflammabilité (solide, gaz) :	Non disponible
Température d'auto-inflammation:	Non disponible	Point d'éclair:	165°C (329°F) [Cleveland en vase ouvert]



BOSS INDUSTRIAL HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Limite inférieure d'explosivité:	Non disponible	Température de décomposition:	Non disponible
Limite supérieure d'explosivité:	Non disponible	Pression de vapeur:	< 0,1 mm Hg à 20°C (68°F)
Densité de vapeur (air=1):	Non disponible	Densité relative (eau=1):	0,89 (Environ) (Eau = 1)
Solubilité dans l'eau:	Insoluble	Coefficient de partage n-octanol/eau:	Non disponible
Viscosité:	> 20,5 mm ² /s à 40°C (104°F)	Viscosité cinématique:	Non disponible
Solubilité (Autre):	Non disponible	Masse volumique:	7,3 lb/gallon US (Environ)
Forme physique:	Liquide	Point d'écoulement:	- Non disponible
Masse moléculaire:	Non disponible	Classe d'inflammabilité de l'OSHA:	Ininflammable (<i>Not flammable</i>)
Composés organiques volatils (tel que réglementé)	Négligeable ; Conformément au 40 CFR partie 51.100(s)		

Section 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:	Aucun risque de réactivité n'est attendu.
Stabilité chimique:	Stable à des températures et pressions normales.
Risque de réactions dangereuses:	Ne polymérise pas:
Conditions à éviter:	Éviter les étincelles, les flammes et autres sources d'inflammation.
Matières incompatibles:	Matières fortement oxydantes, agents réducteurs, acides.
Produits de décomposition Dangereux:	Aucun à des températures et pressions normales.

Section 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables

Respiratoire :	On ne dispose d'aucune information sur des effets nocifs importants.
Cutanée:	L'exposition prolongée ou les expositions répétées peuvent provoquer un assèchement ou des gerçures de la peau.
Oculaire	On ne dispose d'aucune information sur des effets nocifs importants.
Ingestion	Peut être nocif par ingestion.
Toxicité aiguë et chronique	Analyse des composants - DL50/CL50. Les composants de cette matière ont fait l'objet d'un examen dans diverses sources ; les paramètres ultimes choisis que voici sont publiés :
Huiles lubrifiantes usées (pétrole), hydrotraitées (64742-58-1)	Oral DL50 Rat > 2000 mg/kg ; Dermique DL50 Lapin > 4480 mg/kg Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (64742-62-7) Oral DL50 Rat > 5 000 mg/kg ; Dermique DL50 Lapin > 2 000 mg/kg ; Inhalation CL50 Rat 2,18 mg/L 4 h

BOSS INDUSTRIAL HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant (64741-88-4)

Oral DL50 : Rat > 5 000 mg/kg ;
Dermique DL50 : Lapin > 2 000 mg/kg ;
Inhalation CL50 : Rat 5530 mg/m³ 4 h (aucun décès ne s'est produit)

Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant (64742-01-4)

Oral DL50 : Rat > 5 000 mg/kg ;
Dermique DL50 : Lapin > 2 000 mg/kg ;
Inhalation CL50 : Rat 2,18 mg/L 4 h

Données sur la toxicité du produit

Estimation de la toxicité aiguë

Dermique : > 2000 mg/kg
Orale : > 2000 mg/kg
Effets immédiats : On ne dispose d'aucune information sur des effets nocifs importants.
Effets retardés : On ne dispose d'aucune information sur des effets nocifs importants.

Données sur l'irritation/la corrosivité : Peut provoquer une légère irritation cutanée et respiratoire.

Sensibilisation respiratoire : On ne dispose d'aucune information sur le produit.

Sensibilisation cutanée : On ne dispose d'aucune information sur le produit.

Cancérogénicité des composants : Aucun des composants de ce produit n'est répertorié par l'ACGIH, le CIRC, le NTP, le DFG ou l'OSHA.

Mutagenicité pour les cellules germinales : On ne dispose d'aucune information sur le produit.

Données sur les effets tumorigènes : On ne dispose d'aucune information sur le produit.

Toxicité pour la reproduction : On ne dispose d'aucune information sur le produit.

Toxicité pour certains organes cibles

Exposition unique : On ne dispose d'aucune information sur des effets nocifs importants.

Exposition répétée : On ne dispose d'aucune information sur des effets nocifs importants.

Danger par aspiration : On ne dispose d'aucune donnée.

Troubles médicaux existants pouvant être aggravés par l'exposition : Les personnes souffrant déjà de troubles respiratoires (nez, gorge et poumons), oculaires (yeux) ou cutanés (peau) peuvent être plus sensibles aux effets de l'exposition.

Section 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Analyse des composants – Toxicité aquatique

Huiles lubrifiantes usées (pétrole), hydrotraitées (64742-58-1)

Durée / Test / Espèce	Concentration/Conditions	Notes
CL50 96 h Brachydanio rerio	79,6 mg/L [semi-statique] ;	
CL50 96 h Pimephales promelas	3,2 mg/L [semi-statique]	

AW HYD (Power Fist)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (64742-62-7)

Durée / Test / Espèce	Concentration/Conditions	Notes
CL50 96 h Oncorhynchus mykiss	> 5000 mg/L	
CE50 48 h Daphnia magna	> 1000 mg/L IUCLID	

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant (64741-88-4)

Durée / Test / Espèce	Concentration/Conditions	Notes
CL50 96 h Oncorhynchus mykiss	> 5000 mg/L	
CE50 48 h Daphnia magna	> 1000 mg/L IUCLID	

Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant (64742-01-4)

Durée / Test / Espèce	Concentration/Conditions	Notes
CL50 96 h Oncorhynchus mykiss	> 5000 mg/L	
CE50 48 h Daphnia magna	> 1000 mg/L IUCLID	

Persistence et dégradabilité:	On ne dispose d'aucune information sur le produit.
Potentiel de bioaccumulation :	On ne dispose d'aucune information sur le produit.
Mobilité:	On ne dispose d'aucune information sur le produit.
Autres effets indésirables :	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

Section 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

Méthodes d'élimination:	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, internationale. Des règlements pourraient aussi s'appliquer aux contenants vides. La responsabilité de l'élimination correcte de la matière résiduelle incombe à son propriétaire. Contacter Safety-Kleen en ce qui concerne le recyclage ou l'élimination correct. Il n'est pas attendu que ce produit, s'il est jeté, soit un déchet dangereux caractéristique ou répertorié. Si ce produit est recyclé aux États-Unis, il peut être géré conformément au 40 CFR Partie 279, grâce à l'exonération pour les huiles usagées. Le traitement, l'utilisation ou la contamination par l'utilisateur pourrait changer le(s) code(s) de déchet applicable(s) à l'élimination de ce produit.
--------------------------------	---

Section 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Description de base:	Non classé comme dangereux pour le transport (DOT, TMD, IMO / IMDG, IATA / OACI).
<u>DOT</u>	
Nom d'expédition:	Pas de données disponibles.
UN Nombre:	Pas de données disponibles.
Classe de danger:	Pas de données disponibles.
Groupe d'emballage:	Pas de données disponibles.



AW HYD (Power Fist) FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TDG

Nom d'expédition: Pas de données disponibles.
UN Nombre: Pas de données disponibles.
Classe de danger: Pas de données disponibles.
Groupe d'emballage: Pas de données disponibles.

IMDG

Nom d'expédition: Pas de données disponibles.
UN Nombre: Pas de données disponibles.
Classe de danger: Pas de données disponibles.
Groupe d'emballage: Pas de données disponibles.
Polluant marin: Pas de données disponibles.

IATA

Nom d'expédition: Pas de données disponibles.
UN Nombre: Pas de données disponibles.
Classe de danger: Pas de données disponibles.
Groupe d'emballage: Pas de données disponibles.

Code international des produits chimiques en vrac: Ce matériau ne contient aucun produit chimique requis par le Code IBC pour être identifié comme un produit chimique dangereux en vrac.

Section 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Règlements canadiens LCPE – Liste des substances d'intérêt prioritaire: Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

Substances appauvrissant la couche d'ozone: Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

Conseil canadien des ministres de l'environnement – Recommandations pour la qualité des sols: Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

Conseil canadien des ministres de l'environnement – Recommandations pour la qualité de l'eau: Aucun des composants de ce produit ne figure dans la liste.

Réglementation fédérale des États-Unis: Aucun des composants de ce produit n'est répertorié en vertu des articles 302/304 de la SARA (40 CFR 355 Appendice A), de l'article 313 de la SARA (40 CFR 372.65), de la CERCLA (40 CFR 302.4), de l'alinéa 12(b) de la TSCA, ou ne nécessite un plan de sécurité du procédé (*process safety plan*) de l'OSHA.

Article 311/312 de la SARA (40 CFR 370 Sous-parties B et C) : Catégories de déclaration de 2016 Dangers aigus pour la santé : **Oui** Dangers chroniques pour la santé : **Oui** Incendie : **Non** Pression : **Non** Réactivité : **Non** Analyse des composants – Inventaire Huiles lubrifiantes usées (pétrole), hydrotraitées (64742-58-1) ; Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (64742-62-7) ; Distillats paraffiniques

AW HYD (Power Fist)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 16: AUTRES INFORMATIONS

Date d'émission: Jun 13, 2018
Remplace la date d'émission: April 15, 2018
Informations de révision: Mise à jour vers SDS.

Les références

ACGIH:	Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux	IMDG:	Marchandises maritimes dangereuses internationales
AIHA:	Association américaine d'hygiène industrielle	IUCLID:	Base de données internationale d'information chimique uniforme
BOD:	Demande biochimique d'oxygène	NFPA:	Association nationale de protection contre les incendies
°C:	Celsius	NIOSH:	Institut national pour la sécurité et la santé au travail
CAS:	Service de résumés chimiques	NTP:	Programme national de toxicologie
CERCLA:	Loi générale sur l'intervention, l'indemnisation et la responsabilité en matière d'environnement	OSHA:	Administration de la sécurité et de la santé au travail
CFR:	Code des Régulations Fédérales	PEL:	Limite d'exposition permise
CPR:	Règlement sur les produits contrôlés	RTK:	Le droit de savoir
DOT:	Département des transports des États-Unis	SARA:	Modification du Superfund et réautorisation Act
DSL:	Liste intérieure des substances	STEL:	Limite d'exposition à court terme
EPA:	Agence de Protection de l'Environnement	TDG:	Transport des marchandises dangereuses
°F:	Fahrenheit	TLV:	Valeur limite du seuil
GHS:	Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques	TSCA:	Loi sur le contrôle des substances toxiques
HMIS:	Système d'identification des matières dangereuses	TWA:	Pondérée dans le temps
IARC:	Agence internationale pour la recherche sur le cancer	UN:	Les Nations Unies
IATA:	Association du transport aérien international	WHMIS:	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
IDLH:	Immédiatement dangereux pour la vie ou la santé		

Limitation de responsabilité : Cette fiche de données de sécurité et les informations qu'elle contient vous sont fournies en toute bonne foi comme exactes. Nous avons examiné toute information contenue dans la fiche de données que nous avons reçue de sources extérieures et nous croyons que l'information est correcte, mais nous ne pouvons pas garantir son exactitude ou son exhaustivité. Les précautions de santé et de sécurité figurant dans cette fiche peuvent ne pas convenir à tous les individus et / ou toutes les situations. Il est de l'obligation de l'utilisateur



BOSS INDUSTRIAL HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

d'évaluer et d'utiliser ce produit de manière sûre et de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. Aucune déclaration faite dans cette fiche technique ne doit être interprétée comme une permission ou une recommandation pour l'utilisation d'un produit d'une manière susceptible de porter atteinte aux brevets existants. Aucune garantie n'est faite, expresse ou implicite.