



Wakefield Canada Inc.
3660 Lake Shore Blvd. West
Toronto ON. M8W 1P2
Canada
416-252-5511

PRODUIT: Castrol 4T Snowmobile Full Synthetic Oil

CODE: 0017600

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur initial..... Wakefield Canada Inc.
3660 Lake Shore Blvd. West
Toronto ON. M8W 1P2
Canada
416-252-5511

Identificateur de produit..... Castrol 4T Snowmobile Full Synthetic Oil
Autres moyens d'identification..... 0017600
Utilisation recommandée du produit et Huile à moteur. Aucune restriction connue.
restrictions éventuelles

Numéro de téléphone à composer en cas Pour le service concernant un produit, contactez Wakefield Canada Inc. au (800)
d'urgence et toute restriction d'utilisation 462-0835. Dans le cas d'une urgence lors du transport, communiquer avec Canutec au
de ce numéro (613) 996-6666. .

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Classification des dangers..... Danger d'aspiration — Catégorie 1.
Mot indicateur..... DANGER.
Mentions de danger..... H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et pénètre dans les voies respiratoires.
Prévention..... P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu
et compris toutes les précautions de sécurité. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre sources d'ignition. Ne
pas fumer. P261 éviter de respirer la poussière, les vapeurs, brumes ou aérosols. P271
utilisation uniquement à l'extérieur ou dans un bien aéré. P280 Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Réponse..... P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin. P331 ne pas faire vomir.
Stockage..... P405 Garder sous clef.
Élimination..... P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
Autres dangers..... Aucun connu.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil — unspecified	72623-86-0	60-80
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	7-13
<<Les concentrations réelles retenues comme un secret commercial>>		

SECTION 04: PREMIERS SOINS

Oculaire..... Recherchez un enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement les yeux à grande
eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières
supérieures et inférieures. . Consulter immédiatement un médecin.

Cutanée..... Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements et les chaussures
contaminés. Laver avec du savon et de l'eau. Laver les vêtements contaminés avant de les
réutiliser. Consultez un médecin.

Orale..... Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sauf sur avis contraire de le faire par le
personnel médical. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Consulter immédiatement un médecin. Risque d'aspiration.

Inhalation..... Passez à l'air frais. Risque d'aspiration. Si la respiration s'est arrêtée, utilisez le
bouche-à-bouche ou si vous êtes entraîné, donnez de l'oxygène. Utilisez une barrière pour
faire du bouche-à-bouche. Consultez immédiatement un médecin.

PRODUIT: Castrol 4T Snowmobile Full Synthetic Oil**CODE: 0017600****SECTION 04: PREMIERS SOINS**

Symptômes et effets les plus importants, . Les premiers secours doivent se protéger.
aigus et retardés
Indication de toute prise en charge Traiter de manière symptomatique. Prenez une copie de cette FDS pour le personnel
médicale immédiate et d'un traitement médical.
spécial nécessaire

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés..... Utiliser un agent extincteur approprié pour le feu environnant.
Agents extincteurs inadaptés..... Aucun connu.
Dangers spécifiques du produit dangereux, Utilisez un vaporisateur d'eau pour refroidir les contenants. Les produits de décomposition
notamment la nature de tout produit de dangereux comprennent, sans s'y limiter :. Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.
combustion dangereux Fumée. Vapeurs irritantes.
Équipements de protection spéciaux et ... Empêcher le produit et la décharge de pénétrer dans les drains. Pompiers doivent porter
précautions spéciales pour les pompiers un équipement de protection approprié adapté aux environs feu. .

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de Évacuer la zone vers un endroit sûr. Tenir les personnes à l'écart et ne pas rester sous le
protection et mesures d'urgence vent. Porter un équipement de protection respiratoire et individuelle approuvé.
Précautions environnementales..... Prévenir d'autres fuites ou déversements si vous êtes sécuritaire. Gardez à l'écart des
drains, des égouts, des fossés et des cours d'eau.
Méthodes et matériaux pour le Ventiler la zone. Utiliser des outils sans étincelles. Éliminer les sources d'ignition. Arrêter la
confinement et le nettoyage fuite si sûr de le faire. Absorber ou recouvrir de terre sèche, de sable ou d'un autre
matériau absorbant non combustible et non toxique et placer dans des contenants bien
marqués et scellés. Utilisez des outils anti-étincelles propres pour récupérer les absorbants
contaminés. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en Éviter de respirer les vapeurs ou brouillards. Évitez tout contact direct. Ne pas manger ou
matière de manutention boire pendant le travail avec ce produit, se laver à fond après la manipulation. Assurer une
ventilation adéquate. Tenir à l'écart des autres sources d'inflammation. Garder le récipient
fermé lorsqu'il est au. Utiliser de bonnes mesures de sécurité et observer les pratiques
d'hygiène industrielle.
Conditions de sûreté en matière de Conserving le récipient bien fermé dans un endroit bien aéré. Évitez tout contact direct. Ne
stockage, y compris les incompatibilités pas manger ou boire pendant le travail avec ce produit, se laver à fond après la
manipulation. Entreposer à l'écart du soleil direct. Ne pas conserver à la chaleur. Les
récipients qui ont été ouverts doivent être refermés avec soins et gardés en position
verticale afin d'éviter les fuites. Les contenants vides peuvent contenir des résidus qui
peuvent être dangereux. Utiliser un confinement approprié pour éviter la contamination de
l'environnement. Utiliser de bonnes pratiques de manipulation et d'hygiène industrielles.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	TWA	ACGIH TLV STEL	PEL	OSHA PEL STEL	REL	NIOSH
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil — unspecified	TWA (particules inhalables) 5mg/m3	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	Not available					
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m3 (particules inhalables)	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	Not available					
Contrôles d'ingénierie appropriés.....	Pas d'exigences particulières. Une bonne ventilation générale doit être utilisée.					
Respiratoire/Type.....	Normalement non nécessaire si une bonne ventilation est maintenue. Utilisez un respirateur avec une cartouche de vapeur organique et de poussière/brouillard. *NO TRANSLATION AVAILABLE*.					
Vêtements/Type	Portez des vêtements résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation appropriée.					

PRODUIT: Castrol 4T Snowmobile Full Synthetic Oil**CODE: 0017600****SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

Oeil/Type.....	Porter des lunettes de protection chimique lors de la manipulation de ce produit. Porter une protection oculaire supplémentaires comme un écran facial quand la possibilité existe pour le contact oculaire avec les éclaboussures ou pulvérisation matériau liquid ou aéroporté. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation appropriée.
Gants/Type.....	Porter des gants imperméables. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation appropriée.
Chaussures/Type.....	Bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation appropriée.
Autre/Type.....	Douche et station de lavage oculaire d'urgence doivent être disponibles. Toute personne qui manipule ce produit devrait se laver les mains et visage avant de manger, boire ou utiliser les produits du tabac.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence / l'état physique	Liquide.
Couleur.....	Clair/ambre.
Odeur.....	Hydrocarbure.
Seuil de l'odeur (ppm).....	Non disponible.
pH.....	Non disponible.
Point de fusion/congélation.....	Non disponible.
Point d'ébullition initial/intervalle d'ébullition	Non disponible.
Point d'éclair (deg C), méthode.....	200 °C.
Point de feu.....	Non disponible.
Température d'auto-ignition (deg C).....	Non disponible.
Taux d'évaporation.....	Non disponible.
Inflammabilité (solide/gaz).....	Ne s'applique pas.
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.)	Non disponible.
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.)....	Non disponible.
(Mm Hg) de pression de vapeur.....	Non disponible.
Densité de vapeur (Air = 1).....	Non disponible.
Densité relative/densité.....	Non disponible.
Densité.....	Non disponible.
Solubilité.....	Non disponible.
Coefficient de partage n-octanol/eau.....	Non disponible.
Kinematic, Viscosité @ 40 °C.....	48,0 cSt.
Kinematic, Viscosité @ 100 °C.....	7.00.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité.....	Éviter la chaleur, les étincelles et les flammes.
Stabilité chimique.....	Stable à des températures et pressions normales.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations	Aucune donnée.
Risque de réactions dangereuses.....	La polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Produits de décomposition dangereux.....	Dioxyde de carbone. Fumée. Vapeurs irritantes.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil — unspecified	Inhalation Rat (poussière/brouillard) >5,2 mg/L 4 heures	Orale Rat > 5 000 mg/kg Dermale Lapin >2000 mg/kg
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	CL50 (rat) : > 5,2 mg/l, Durée d'exposition : 4 h, Atmosphère d'essai : poussière/brouillard	DL50 (rat) : > 5 000 mg/kg DL50 (lapin) : > 2 000 mg/kg
Voie d'exposition.....	Yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion.	
Corrosion/irritation cutanée.....	Aucune donnée disponible.	
Lésions oculaires graves/irritation.....	Aucune donnée disponible.	
Sensibilisation.....	Aucune information disponible.	
Cancérogénicité.....	Aucune information disponible.	
Mutagénicité sur les cellules germinales...	Aucun effet mutagène connu.	
Toxicité pour la reproduction.....	Aucun effet connu sur la reproduction. .	
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique	Aucune donnée disponible.	

PRODUIT: Castrol 4T Snowmobile Full Synthetic Oil**CODE: 0017600****SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES**

Toxicité pour certains organes cibles - Aucune donnée disponible.
 exposition répétée
 Risque d'aspiration..... Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Environnement..... Aucune donnée produit disponible.
 Persistance et dégradabilité..... Aucune donnée produit disponible.
 Potentiel de bioaccumulation..... Aucune donnée produit disponible.
 Mobilité dans le sol..... Aucune donnée produit disponible.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la Éliminez conformément à tous les règlements locaux, provinciaux et fédéraux. Ne pas
 manipulation sécuritaire en vue de s'éliminer directement dans les rivières, les cours d'eau ou les drains.
 l'élimination et les méthodes d'élimination,
 y compris en ce qui concerne les
 emballages contaminés

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD..... Non réglementé.
 Preuve de la Classification..... Ce produit a été classé selon la DOT et du Canada Partie 2 du règlement sur les transports de marchandises dangereuses.

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE..... Tous les composants de ce produit sont inscrits sur la Liste intérieure des substances (LIS) ou sont exemptés.
 LNRP..... Ce produit ne comprend aucune substance inscrite à l'LNRP.
 Règlement sur les urgences Ce produit ne contient aucune substance figurant dans le Règlement sur les urgences environnementales.
 Catégorisation CMP..... Satisfait aux critères énoncés au paragraphe 73(1). Des rapports supplémentaires peuvent être exigés. (CAS # 72623-86-0).
 Statut de l'inventaire TSCA..... Tous les composants sont répertoriés sur la TSCA ou exemptés.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par Trivalent Data Systems Ltd. <http://www.trivalent.com> .
 Clause de non-responsabilité..... Les informations contenues dans ce document sont issues des informations considérées comme fiables. Wakefield Canada Inc. ne donne aucune garantie, expresse ou implicite et n'assume aucune responsabilité à toute utilisation de cette information.
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité 2024-07-02