



# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)  
Date d'émission: 2024-07-29 Date de révision: 2024-07-29 Version: 1.0

### SECTION 1: Identification

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : Blaster Red Grease Spray  
Code du produit : 16-RGS-CND

#### 1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Lubrifiant

#### 1.3. Fournisseur

##### Fabricant

B'LASTER HOLDINGS LLC  
8500 Sweet Valley Drive  
Valley View, Ohio, 44125  
USA

T (216) 901-5800 (9 AM - 4:30 PM EST Monday - Thursday; 9 AM - 3 PM  
EST Friday)

[www.blastercorp.com](http://www.blastercorp.com)

##### Distributeur

Princess Auto  
475 Panet Road  
Winnipeg, MB R2C 2Z1  
Canada

Tel: (204) 667-4630

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : CHEMTREC (800) 424-9300

### SECTION 2: Identification des dangers

Ce produit est un produit de consommation et est étiqueté conformément à la réglementation de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation. L'étiquette réelle du contenant ne comprendra pas les éléments d'étiquetage ci-dessous. L'étiquetage ci-dessous s'applique aux produits industriels/professionnels.

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (GHS CA)

|                   |      |                                                                                                               |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Aerosol 1   | H222 | Aérosol extrêmement inflammable                                                                               |
| Press. Gas (Liq.) | H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur                                       |
| Skin Irrit. 2     | H315 | Provoque une irritation cutanée                                                                               |
| Eye Irrit. 2A     | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux                                                                       |
| Repr. 2           | H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus                                                               |
| STOT SE 3         | H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges                                                                     |
| STOT RE 1         | H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
| Asp. Tox. 1       | H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires                            |

#### 2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

##### Étiquetage GHS CA

Pictogrammes de danger (GHS CA) :



Mention d'avertissement (GHS CA) :

Danger

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions de danger (GHS CA)   | : H222 - Aérosol extrêmement inflammable<br>H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur<br>H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires<br>H315 - Provoque une irritation cutanée<br>H319 - Provoque une sévère irritation des yeux<br>H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges<br>H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus<br>H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conseils de prudence (GHS CA) | : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.<br>P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.<br>P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.<br>P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.<br>P251 - Ne pas perforer ni brûler, même après usage.<br>P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.<br>P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.<br>P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.<br>P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.<br>P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.<br>P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.<br>P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.<br>P331 - NE PAS faire vomir.<br>P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.<br>P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.<br>P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.<br>P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.<br>P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.<br>P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.<br>P405 - Garder sous clef.<br>P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F<br>P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale |

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA)

Non applicable

## SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

### 3.1. Substances

Non applicable

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                   | Nom chimique / Synonymes | Identificateur de produit | %       | Classification (GHS CA)                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate de méthyle                                    | -                        | n° CAS: 79-20-9           | 10 – 60 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2A, H319<br>STOT SE 3, H336                                                          |
| Distillats naphténiqes lourds (pétrole), hydrotraités | -                        | n° CAS: 64742-52-5        | 10 – 30 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                     |
| n-Hexane                                              | -                        | n° CAS: 110-54-3          | 10 – 30 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304 |

Remarques : \*Nom chimique, numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été tenus au secret commercial

## SECTION 4: Premiers soins

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

- Premiers soins après inhalation : EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- Premiers soins après contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.
- Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
- Premiers soins après ingestion : EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.
- Premiers soins général : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.

### 4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

- Symptômes/effets après inhalation : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
- Symptômes/effets après contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau.
- Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive.
- Symptômes/effets après ingestion : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut aboutir à une aspiration dans les poumons, pouvant causer une pneumonie chimique. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.
- Symptômes chroniques : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque des lésions aux organes par une exposition prolongée ou répétée.

### 4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- Autre avis médical ou traitement : Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

#### 5.1. Agents extincteurs appropriés

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Produit chimique sec. Mousse. Eau pulvérisée.

#### 5.2. Agents extincteurs inappropriés

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau.

#### 5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux

Danger d'incendie : Aérosol extrêmement inflammable. Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent cheminer loin du point d'émission, avant de s'enflammer avec retour vers leur source. Des vapeurs irritantes.

Danger d'explosion : La chaleur peut provoquer une pressurisation et l'éclatement des conteneurs clos, propageant le feu et augmentant le risque de brûlures/blessures. Les cylindres rompus peuvent être propulsés à distance.

#### 5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. Évacuer la zone. Eloigner les récipients de la zone de feu, si cela peut être fait sans risque. Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.

Protection en cas d'incendie : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA).

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé. Écarter toute source éventuelle d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.

#### 6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Pour la rétention : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Écarter toute source éventuelle d'ignition. Contenir et/ou absorber le déversement avec une substance inerte (par ex. du sable ou de la vermiculite) puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Procédés de nettoyage : Balayer ou pelleter le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Ventiler la zone.

#### 6.3. Référence aux autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### SECTION 7: Manutention et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, aérosols, vapeurs. Ne pas avaler. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter de l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié (voir section 8).
- Mesures d'hygiène : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Bien se laver les mains, les avant-bras et le visage après la manipulation.
- Dangers supplémentaires lors du traitement : Déchets dangereux par suite de risque explosion.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Mesures techniques : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique.
- Conditions de stockage : Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Conserver dans un endroit à l'abri du feu. Conserver à l'abri du soleil et de toute autre source de chaleur. Protéger les contenants de tout dommage physique. Garder sous clef.

### SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

| Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-52-5) |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                      |
| OSHA PEL TWA                                                        | 5 mg/m³ (as oil mist)                                                                                |
| n-Hexane (110-54-3)                                                 |                                                                                                      |
| USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle          |                                                                                                      |
| Nom local                                                           | n-Hexane                                                                                             |
| ACGIH OEL TWA                                                       | 50 ppm                                                                                               |
| Remarque (ACGIH)                                                    | TLV® Basis: CNS impair; peripheral neuropathy; eye irr. Notations: Skin; BEI                         |
| ACGIH catégorie chimique                                            | Peau - contribution significative potentielle à l'exposition globale par la voie cutanée             |
| Référence réglementaire                                             | ACGIH 2024                                                                                           |
| USA - ACGIH - Indices biologiques d'exposition                      |                                                                                                      |
| Nom local                                                           | n-Hexane                                                                                             |
| BEI (BLV)                                                           | 0,5 mg/l Parameter: 2,5-Hexanedione without hydrolysis - Medium: urine - Sampling time: end of shift |
| Référence réglementaire                                             | ACGIH 2024                                                                                           |
| USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                      |
| Nom local                                                           | n-Hexane                                                                                             |
| OSHA PEL TWA                                                        | 1800 mg/m³                                                                                           |

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>n-Hexane (110-54-3)</b>        |                          |
|                                   | 500 ppm                  |
| Référence réglementaire (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |

|                                                                   |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acétate de méthyle (79-20-9)</b>                               |                                                                                                 |
| <b>USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle</b> |                                                                                                 |
| Nom local                                                         | Methyl acetate                                                                                  |
| ACGIH OEL TWA                                                     | 200 ppm                                                                                         |
| ACGIH OEL STEL                                                    | 250 ppm                                                                                         |
| Remarque (ACGIH)                                                  | TLV® Basis: Headache; dizziness; nausea; eye dam (degeneration of ganglion cells in the retina) |
| Référence réglementaire                                           | ACGIH 2024                                                                                      |
| <b>USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle</b>  |                                                                                                 |
| Nom local                                                         | Methyl acetate                                                                                  |
| OSHA PEL TWA                                                      | 610 mg/m³                                                                                       |
|                                                                   | 200 ppm                                                                                         |
| Référence réglementaire (US-OSHA)                                 | OSHA Annotated Table Z-1                                                                        |

### 8.2. Contrôles techniques appropriés

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôles techniques appropriés             | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prévoir des rince-œil et des douches accessibles facilement. |
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                           |

### 8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des mains:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porter des gants appropriés résistant aux produits chimiques. Gants en caoutchouc nitrile. Consulter l'information produit du fournisseur des gants sur la compatibilité du matériau et de son épaisseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Protection oculaire:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Porter un appareil de protection des yeux/du visage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protection de la peau et du corps:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porter un vêtement de protection approprié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protection des voies respiratoires:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. La FDS ne peut pas fournir des directives complètes et détaillées en matière de protection des voies respiratoires. Le choix de l'appareil respiratoire doit être fait par une personne qualifiée après évaluation de la situation de travail. |

**Autres informations:**  
Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| État physique                                        | : Liquide                         |
| Apparence                                            | : Aérosol.                        |
| Couleur                                              | : Incolore                        |
| Odeur                                                | : Odeur de pétrole                |
| Seuil olfactif                                       | : Aucune donnée disponible        |
| pH                                                   | : Aucune donnée disponible        |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible        |
| Vitesse d'évaporation relative (éther=1)             | : Aucune donnée disponible        |
| Point de fusion                                      | : Aucune donnée disponible        |
| Point de congélation                                 | : Aucune donnée disponible        |
| Point d'ébullition                                   | : Aucune donnée disponible        |
| Point d'éclair                                       | : -104 °C (Propane)               |
| Température d'auto-inflammation                      | : Aucune donnée disponible        |
| Température de décomposition                         | : Aucune donnée disponible        |
| Inflammabilité (solide, gaz)                         | : Aérosol extrêmement inflammable |
| Pression de la vapeur                                | : ≈ 950000 Pa (Propane)           |
| Densité relative de la vapeur à 20°C                 | : ≈ 1,56 (0 °C) (Propane)         |
| Densité relative                                     | : Aucune donnée disponible        |
| Solubilité                                           | : Aucune donnée disponible        |
| Coefficient de partage n-octanol/eau                 | : Aucune donnée disponible        |
| Viscosité, cinématique                               | : < 20,5 mm²/s à 40°C             |
| Propriétés explosives                                | : Non explosif.                   |
| Propriétés comburantes                               | : Non oxydant.                    |
| Limites d'explosivité                                | : 2,1 – 9,5 vol % (Propane)       |

| Distillats naphtniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-52-5) |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Point d'ébullition                                                 | 207 – 750 °C Atm. press.: 101,325 kPa |
| Point d'éclair                                                     | (>115 - <=268 °C - open cup)          |
| Pression de la vapeur                                              | < 0,1 hPa Temp.: 20 °C                |

| n-Hexane (110-54-3)             |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Point d'ébullition              | 68,73 °C Atm. press.: 101,3 kPa |
| Point d'éclair                  | -22 °C Atm. press.: 101,3 kPa   |
| Température d'auto-inflammation | 225 °C                          |
| Pression de la vapeur           | 124 mm Hg (at 20 °C)            |

| Acétate de méthyle (79-20-9)    |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Point d'ébullition              | 57 °C (at 1013 hPa) |
| Point d'éclair                  | -13 °C (closed cup) |
| Température d'auto-inflammation | 454 °C              |
| Pression de la vapeur           | 217 hPa (at 20 °C)  |

#### 9.2. Autres informations

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Groupe de gaz | : Press. Gas (Liq.) |
|---------------|---------------------|

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.                                                                                                                                                                                            |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans les conditions normales. Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.                                                                                                                                                                                            |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur. Étincelles. Flamme nue. Rayons directs du soleil. Surchauffe. Matières incompatibles.                                                                                                                                                                      |
| Matières incompatibles               | : Agents oxydants et acides.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produits de décomposition dangereux  | : Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone.                                                                                                                                                                                                                 |
| Temps de durcissement:               | : Pas d'informations complémentaires disponibles                                                                                                                                                                                                                      |

### SECTION 11: Données toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (voie orale)   | : Non classé |
| Toxicité aiguë (voie cutanée) | : Non classé |
| Toxicité aiguë (inhalation)   | : Non classé |

| Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-52-5) |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DL50 orale rat                                                      | > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPv)  |
| DL50 cutanée lapin                                                  | > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |

| n-Hexane (110-54-3) |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| DL50 orale rat      | 25 g/kg (Source: NLM_CIP)     |
| DL50 cutanée lapin  | 3000 mg/kg (Source: NLM_CIP)  |
| CL50 inhalation rat | 48000 ppm/4h                  |
| ATE CA (orale)      | 25000 mg/kg de poids corporel |
| ATE CA (cutané)     | 3000 mg/kg de poids corporel  |
| ATE CA (gaz)        | 48000 ppmv/4h                 |

| Acétate de méthyle (79-20-9)   |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                 | 6482 mg/kg (Source: OECD_SIDS)                                                                                                                        |
| DL50 cutanée rat               | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutanée lapin             | > 5 g/kg (Source: NLM_CIP)                                                                                                                            |
| CL50 inhalation rat            | 49,2 – 98,4 mg/l/4h                                                                                                                                   |
| ATE CA (orale)                 | 6482 mg/kg de poids corporel                                                                                                                          |
| ATE CA (vapeurs)               | 49,2 mg/l/4h                                                                                                                                          |
| ATE CA (poussière, brouillard) | 49,2 mg/l/4h                                                                                                                                          |

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                        | : Provoque une irritation cutanée.                 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                | : Provoque une sévère irritation des yeux.         |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | : Non classé                                       |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                    | : Non classé                                       |
| Cancérogénicité                                                             | : Non classé                                       |
| Toxicité pour la reproduction                                               | : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.       |

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane (110-54-3)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acétate de méthyle (79-20-9)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                   |
| Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-52-5)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | 125 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)                                                                                                                                           |
| NOAEL (dermique,rat/lapin,90 jours)                                          | ≈ 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                                                                                                                      |
| NOAEC (inhalation,rat,poussière/brouillard/fumée,90 jours)                   | > 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                                                                                                                                                            |
| n-Hexane (110-54-3)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                     |
| Danger par aspiration                                                        | : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                                                                                                                                              |
| Blaster Red Grease Spray                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vaporisateur                                                                 | Aérosol                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Viscosité, cinématique                                                       | < 20,5 mm²/s à 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-52-5)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Viscosité, cinématique                                                       | 1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s '                                                                                                                                                                                                                            |
| Études animales et avis d'expert pour la classification                      | Faux                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n-Hexane (110-54-3)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Viscosité, cinématique                                                       | 0,446 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Études animales et avis d'expert pour la classification                      | Faux                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acétate de méthyle (79-20-9)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Viscosité, cinématique                                                       | 0,391 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Études animales et avis d'expert pour la classification                      | Faux                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Symptômes/effets après inhalation                                            | : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                                                                                                                                                                                   |
| Symptômes/effets après contact avec la peau                                  | : Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau.                                                                                                                                      |
| Symptômes/effets après contact oculaire                                      | : Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive.                                  |
| Symptômes/effets après ingestion                                             | : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut aboutir à une aspiration dans les poumons, pouvant causer une pneumonie chimique. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. |
| Symptômes chroniques                                                         | : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque des lésions aux organes par une exposition prolongée ou répétée.                                                                                                                                                       |
| Autres informations                                                          | : Voies d'exposition possibles : ingestion, inhalation, peau et yeux.                                                                                                                                                                                                              |

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### SECTION 12: Données écologiques

#### 12.1. Toxicité

Écologie - général : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme) : Non classé  
Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long-terme) : Non classé

#### Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-52-5)

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]   | > 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID) |
| CE50 - Crustacés [1] | > 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)                      |

#### n-Hexane (110-54-3)

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1] | 2,1 – 2,98 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Acétate de méthyle (79-20-9)

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 295 – 348 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
| CL50 - Poisson [2]    | 250 – 350 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [static] Source: IUCLID)      |
| CE50 - Crustacés [1]  | 1026,7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)                                     |
| CE50 72h - Algues [1] | > 120 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)                                                  |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

##### Blaster Red Grease Spray

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Persistance et dégradabilité | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

##### Blaster Red Grease Spray

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

#### n-Hexane (110-54-3)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 4 (at 20 °C (at pH 7) |
|--------------------------------------|-----------------------|

#### Acétate de méthyle (79-20-9)

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 0,18 |
|--------------------------------------|------|

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.5. Autres effets néfastes

Ozone : Non classé  
Autres informations : Aucun autre effet connu.

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### SECTION 13: Données sur l'élimination

#### 13.1. Méthodes d'élimination

- Recommandations relatives à l'élimination du produit ou de l'emballage : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

### SECTION 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: TDG

#### 14.1. Numéro ONU

N° ONU (TDG) : UN1950

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle pour le transport (TMD) : AÉROSOLS

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

##### TDG

Classe(s) de danger pour le transport (TDG) : 2.1

Étiquettes de danger (TMD) : 2.1



#### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (TDG) : Non applicable

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

##### TMD

N° ONU (TDG) : UN1950

Dispositions spéciales relatives au transport des marchandises dangereuses (TMD) : 80 - Malgré l'article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu'elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants), 107 - (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s'applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportées à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aérosols d'autodéfense.

Quantité limite d'explosifs et Indice de quantité limitée : 1 L

Quantités exemptées (TDG) : E0

# Blaster Red Grease Spray

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Indice véhicule routier de passagers ou indice : 75 L  
véhicule ferroviaire de passagers  
Numéro du Guide des Mesures d'Urgence (GMU) : 126

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

## SECTION 15: Informations sur la réglementation

### 15.1. Directives nationales

Tous les composants de ce produit figurent aux inventaires canadiens LIS (Liste intérieure des substances) et LES (Liste extérieure des substances) (ou en sont exclus).

### 15.2. Réglementations internationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 16: Autres informations

Date d'émission : 07-29-2024  
Date de révision : 07-29-2024  
  
Autres informations : Aucun.  
Préparé par : Nexreg Compliance Inc.  
[www.Nexreg.com](http://www.Nexreg.com)



Fiche de données de sécurité (FDS), Canada

Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.